
vilpros PRAMONĖ











Produktai iš nerūdijančio plieno

# PIRČIAI IR KUBILAMS

Produktai iš
nerūdijančio plieno

# KUBILAMS






## IŠORINĖ KROSNELĖ KUBILO VANDENIUI PAŠILDYTI

**Krosnelė skirta montuoti kubilo išorėje.**
**Krosnelė turi nemažai privalumų:**

- padidėja kubilo naudingasis plotas, priešingai nei naudojant vidinę krosnelę;
- kompaktiškesniam kubilui reikia mažesnio kiekio vandens. Mažesnis kiekis vandens greičiau įšyla;
- naudojant išorinę krosnelę nėra pavojaus žmogui prisiliesti prie įkaitusios krosnelės ar dūmtraukio.



Dūmtraukio komplektas įeina į komplektaciją.



Vandens cirkuliacija vyksta natūralios konvekcijos principu, kai šiltas vanduo kyla į kubilo viršų, o vėsus vanduo leidžiasi į kubilo dugną ir iš ten paimamas pašildyti.

Produktai iš
nerūdijančio plieno

# PIRČIAI





## TALPYKLA VANDENIUI PAŠILDYTI

- 24 l su ventiliu vandeniui išleisti;
- pagaminta iš nerūdijančio plieno.




**Matmenys:**

- aukštis 400 mm;
- ilgis 360 mm;
- plotis 250 mm.

## APSAUGINĖ PIRTIES KROSNELĖS SIENELĖ

**Galima komplektuoti iš 2-ų arba 3-ų segmentų.**

- Saugo degius paviršius nuo tiesioginio pirties krosnelės šilumos poveikio;
- pagaminta iš nerūdijančio plieno.




**Segmento matmenys:**

- aukštis 800 mm;
- plotis 530 mm;
- storis 35 mm.

## LENKTA APSAUGINĖ PIRTIES KROSNELĖS SIENELĖ

- Naudojama apvaliose pirtyse saugant degius sienų paviršius nuo tiesioginio pirties krosnelės šilumos poveikio;
- pagaminta iš nerūdijančio plieno.



**Segmento matmenys:**

- aukštis 890 mm;
- plotis 880 mm;
- lanko ilgis 952 mm;
- spindulys 690 mm;
- gylis 60 mm.

Produktai iš
nerūdijančio plieno

# PIRČIAI

vilpros PRAMONĖ




## PIRTIES KROSNELĖS PADAS

**Su reguliuojamomis kojelėmis, termoizoliuotas.**

- Naudojamas, kai pirties grindys medinės, nelygios arba šildomos;
- pagamintas iš juodojo plieno, dažytas miltelinių būdu.

**Matmenys:**

- aukštis 70 mm;
- ilgis 510 mm;
- plotis 440 mm.



## PIRTIES KIBIRAS SU LAIKIKLIU

**Laikiklis tinkamas naudoti ir su mediniu kibiru.**

- Kibiro talpa 26 l;
- pagamintas iš nerūdijančio plieno.





## DŪMTRAUKIO TINKLAS

**Skirtas akmenims sudėti aplink dūmtraukį.**

- Aplink jį sudėti akmenys ne tik saugo nuo žalingų infraraudonųjų spindulių, bet ir sukaupia papildomos šilumos;
- pagamintas iš juodojo dažyto arba nerūdijančio plieno.

**Matmenys:**

- Aukštis 1 000 mm, 500 mm;
- Diametras 210 mm.



GAMINTOJAS

UAB „Vilpros pramonė“
Izabelinės k., 14200 Vilniaus r.
**www.chimneys.lt**

PLATINTOJAS