

Radiatorių HM Heizkörper privalumai



Gerai subalansuotas konvekcinės šilumos ir spinduliuojamos šilumos atidavimas.



Lengvai nuimamos viršutinės grotelės be jokių papildomų įrankių – taip lengvai išvalomos dulkės nuo konvekcinių grotelių.




CENTARA technologija sumažina prie sienos esančios radiatoriaus sienelės paviršiaus temperatūrą. Tai sumažina šilumos nuostolius ir naudoja mažiau energijos nemažinant komforto lygio patalpoje.



GALANT C radiatoriai yra su pajungimu apačioje per centrą. Prijungimų atstumas nuo sienos – standartizuotas, todėl radiatorius paprasčiau pritaikyti montavimui bet kurioje patalpos vietoje.



GALANT radiatorių visas paviršiaus plotas šyla tolygiai.



HM radiatoriai turi specialius laikiklius, kurie paslepiami po viršutinėmis grotelėmis. Šie laikikliai palengvina ir pagreitina radiatoriaus montavimą.




GALANT radiatorių mažiausias aukštis 200 mm, todėl gali būti alternatyva pastatomiems konvektoriams.



GALANT radiatoriai yra apsukami, todėl termostatinė galva gali būti montuojama pagal poreikį tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje.

Renovaciniai radiatoriai

CLASSIC



CLASSIC
renovaciniai radiatoriai

- Plieniniai šoninio pajungimo radiatoriai pagaminti iš kokybiško plieno DC01;
- plieno storis ir šiluminė galia atitinka standartą EN 442;
- profiliavimo žingsnis 33,3 mm;
- darbinis slėgis – 10 bar;
- maksimali šilumos nešiklio temperatūra – 110 °C;
- komplektuojami su nuorintoju, akle, termostatiniu ventiliu, laikikliais;
- atstumas tarp prijungimų = nominalus aukštis (H) – 50 mm;
- standartinė radiatoriaus spalva – balta (RAL 9016) ;
- prijungimai: 4 x G1/2“ šone; 2xG1/2“ apačioje.

Ilgis (mm)	Aukštis (mm) / Tipas	550			
		20	21	22	33
400	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	648	–
500	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	810	–
600	Galia (W) 75°/65°/20°	573	–	971	–
700	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	1133	–
800	Galia (W) 75°/65°/20°	764	1009	1295	1784
900	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	1457	–
1000	Galia (W) 75°/65°/20°	–	1261	1619	2230
1200	Galia (W) 75°/65°/20°	–	1513	1943	2676
1400	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	2267	3122
1600	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	2590	–
1800	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	2914	–
2000	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	3238	–

sandėliuojamos pozicijos užsakomosios pozicijos

vilpra
Šiluma Jūsų namams

Oficialusis atstovas Lietuvoje
UAB „VILPRA“
Kalvarijų g. 131, LT-08221 Vilnius
Tel. +370 5 270 05 31, faks. +370 5 270 08 96
El. p. info@vilpra.lt; www.vilpra.lt

Partneris:

HM HEIZKÖRPER

▪ Naujausia gamybos technologija ▪ Kokybė ▪ Inovatyvumas

HM Heizkörper radiatoriai



VOKIŠKA KOKYBĖ!

Radiatoriai

GALANT CENTARA



GALANT CENTARA radiatoriai


- Plieniniai centrinio prijungimo radiatoriai, pagaminti iš kokybiško plieno DC01;
- plieno storis ir šiluminė galia atitinka EN 442 standartą;
- profiliavimo žingsnis 55 mm;
- darbinis slėgis – 10 bar;
- maksimali šilumos nešiklio temperatūra – 110 °C;
- komplektuojami su nuorintoju, termostatiniu ventiliu ir laikikliais;
- standartinė radiatoriaus spalva – balta (RAL 9016);
- prijungimai (vidiniai sriegiai): 2 x G 1/2" šone, 2 x G 1/2" apačioje centre.

Ilgis (mm)	Aukštis (mm)	350		500				600				900			
	Tipas	22	33	20	21	22	33	20	21	22	33	20	21	22	33
400	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	322	413	515	–	367	477	614	–	515	588	771	–
500	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	403	517	644	–	459	596	768	–	–	736	964	1384
600	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	483	620	772	1166	550	715	922	1289	773	883	1157	1661
700	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	723	901	–	–	834	1075	–	–	1030	1350	1938
800	Galia (W) 75°/65°/20°	910	1334	–	826	1030	1554	734	954	1229	1718	–	1177	1542	2214
900	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	930	1158	1749	–	1073	1382	1933	–	–	1735	2491
1000	Galia (W) 75°/65°/20°	1137	1667	–	1033	1287	1943	917	1192	1536	2148	–	1471	1928	2768
1200	Galia (W) 75°/65°/20°	1364	2000	–	1240	1544	2332	1100	1430	1843	2578	–	–	2314	–
1400	Galia (W) 75°/65°/20°	1592	2334	–	1446	1802	2720	–	1669	2150	3007	–	–	–	–
1600	Galia (W) 75°/65°/20°	1819	2667	–	1653	2059	–	–	1907	2458	–	–	–	–	–
1800	Galia (W) 75°/65°/20°	2047	3001	–	–	2317	–	–	–	2765	–	–	–	–	–
2000	Galia (W) 75°/65°/20°	2274	3334	–	–	2574	–	–	–	3072	–	–	–	–	–


sandėliuojamos pozicijos užsakomosios pozicijos

W – radiatoriaus galia (W), esant šioms temperatūroms: paduodamo v. + 75 °C, grįžtamo v. + 65 °C, patalpos + 20 °C.


GALANT CENTARA tipo radiatorių skerspjūviai



GALANT CENTARA tipo radiatorių prijungimo būdai



Galimas visų radiatorių spalvos pasirinkimas iš RAL paletės!



Radiatoriai

GALANT UNI



GALANT UNI radiatoriai


- Plieniniai universalaus prijungimo radiatoriai, pagaminti iš kokybiško plieno DC01;
- plieno storis ir šiluminė galia atitinka EN 442 standartą;
- profiliavimo žingsnis – 55 mm;
- darbinis slėgis – 10 bar;
- maksimali šilumos nešiklio temperatūra – 110 °C;
- komplektuojami su laikikliais;
- standartinė radiatoriaus spalva – balta (RAL 9016);
- prijungimai – 5 x G1/2" – 3 šonuose, 2 apačioje; radiatorių, kurių aukštis h = 200 mm ir 350 mm prijungimai 6 x G1/2" – 2 apačioje ir 4 šonuose.

Ilgis (mm)	Aukštis (mm)	200		350		500				600				900			
	Tipas	22	33	22	33	20	21	22	33	20	21	22	33	20	21	22	33
400	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	–	352	466	599	–	412	542	694	–	587	744	930	1284
500	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	–	440	583	749	1034	515	677	868	1194	734	931	1162	1606
600	Galia (W) 75°/65°/20°	446	667	710	1054	528	699	898	1240	617	812	1042	1432	881	1117	1394	1927
700	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	–	616	816	1048	1447	720	948	1215	1671	1028	1303	1627	2248
800	Galia (W) 75°/65°/20°	595	890	947	1406	704	932	1198	1654	823	1083	1389	1910	1174	1489	1859	2569
900	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	–	792	1049	1347	1860	926	1219	1562	2148	1321	1675	2092	2890
1000	Galia (W) 75°/65°/20°	744	1112	1184	1757	880	1165	1497	2067	1029	1354	1736	2387	1468	1861	2324	3211
1200	Galia (W) 75°/65°/20°	893	1334	1421	2108	1056	1398	1796	2480	1235	1625	2083	2864	–	–	2789	–
1400	Galia (W) 75°/65°/20°	1042	1557	1658	2460	1232	1631	2096	2894	1441	1896	2430	3342	–	–	3254	–
1600	Galia (W) 75°/65°/20°	1190	1779	1894	2811	1408	1864	2395	3307	1646	2166	2778	3819	–	–	–	–
1800	Galia (W) 75°/65°/20°	1339	2002	2131	3163	1584	2097	2695	3721	1852	2437	3125	4297	–	–	–	–
2000	Galia (W) 75°/65°/20°	1488	2224	2368	3514	1760	2330	2994	–	2058	2708	3472	–	–	–	–	–
2200	Galia (W) 75°/65°/20°	1637	2446	2605	3865	–	–	3293	–	–	–	3819	–	–	–	–	–
2600	Galia (W) 75°/65°/20°	1934	2891	3078	4568	–	–	3892	–	–	–	4514	–	–	–	–	–
3000	Galia (W) 75°/65°/20°	2232	3336	3552	5271	–	–	4491	–	–	–	5208	–	–	–	–	–

sandėliuojamos pozicijos užsakomosios pozicijos

W – radiatoriaus galia (W), esant šioms temperatūroms: paduodamo v. + 75 °C, grįžtamo v. + 65 °C, patalpos + 20 °C.

GALANT UNI tipo radiatorių skerspjūviai



GALANT UNI tipo radiatorių prijungimo būdai

