
## KRUK W / KRUK WS



- plieninis viršutinio degimo katilas, kūrenamas mediena, anglimi, medžio pjuvenomis, šienu;
- plieno lakšto storis 6–8 mm;
- nebijo trumpalaikio šalto vandens šoko - plienas yra elastingas ir atsparus trūkiams;
- maksimaliai pakrautas šildo iki 10–12 valandų;
- itin erdvi kuro įkrovimo kamera;
- KRUK WS modeliuose papildomai sumontuoti oro padavimo ventiliatorius, elektroninis valdymas ir temperatūros reguliatorius;
- vandeniu aušinamos katilo degimo kameros grotelės.

| Galia, kW | 12 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apšildomas plotas, $m^2$ | iki 120 | iki 160 | iki 200 | iki 250 | iki 350 | iki 500 | iki 750 | iki 1 000 |
| Dūmtraukio skersmuo, mm | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| Kuro įkrova, kg | iki 32 | iki 45 | iki 60 | iki 80 | iki 110 | iki 170 | iki 260 | iki 350 |
| Įkrovos durelių matmenys, mm | 300 x 200 | 300 x 200 | 300 x 250 | 400 x 250 | 400 x 250 | 400 x 250 | 400 x 250 | 500 x 340 |
| Masė, kg | 225 | 272 | 306 | 366 | 423 | 533 | 638 | 1 096 |
| Aukštis, mm | 1 200 | 1 305 | 1 360 | 1 400 | 1 500 | 1 480 | 1 690 | 1 910 |
| Plotis, mm | 490 | 490 | 490 | 590 | 590 | 685 | 810 | 890 |
| Gylis, mm | 565 | 740 | 810 | 810 | 910 | 910 | 1 030 | 1 220 |
| Efektyvumas, % | 71,6 - 75,7 | | | | | | | |
| Valdymo pultas | TECH ST-81 | | | | | | | |

## EKO PLUS



- katilai kūrenami anglies arba medžio granulėmis;
- su elektroniniu valdymu;
- pagrindinis kuras – 6 mm skersmens medžio granulės arba 5–25 mm anglies granulės;
- kūrenant maksimalia galia, įkrovos užtenka 48 valandoms;
- granulių bunkeris, degiklis ir kuro padavimo žarna gali būti montuojami iš kairės arba dešinės pusių.

| Galia, kW | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apšildomas plotas, $m^2$ | iki 500 | iki 750 | iki 1 000 | iki 1 500 | iki 2 000 |
| Dūmtraukio skersmuo, mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kuro įkrova, kg | iki 280 | iki 280 | 280 | 860 | 860 |
| Masė, kg | 610 | 790 | 1 300 | 1 800 | 2 500 |
| Aukštis, mm | 1 720 | 1 740 | 1 650 | 1 920 | 2 200 |
| Plotis, mm | 1 230 | 1 430 | 2 300 | 2 300 | 2 280 |
| Gylis, mm | 845 | 845 | 1 680 | 1 670 | 1 900 |
| Efektyvumas, % | 82,7 - 86,5 | | | | |
| Valdymo pultas | TECH ST-40 | | | | |

vilpra
*Šiluma Jūsų namams*

*www.vilpra.lt*


**VILNIUS:** Perkūnkiemio g. 4, tel. (8 5) 219 08 12; Kalvarijų g. 131, tel. (8 5) 276 03 25
**KAUNAS:** Pramonės pr. 8E (NIC – Namų idėjų centras), tel. (8 37) 33 21 03
**KLAIPĖDA:** Minijos g. 42 (NIC – Namų idėjų centras), tel. (8 46) 34 06 14
**ALYTUS:** Santaikos g. 26D, tel. (8 315) 56 801
**PANEVĖŽYS:** Elektronikos g. 1 , tel. (8 45) 58 12 03
**ŠIAULIAI:** Pramonės g. 17B (NIC – Namų idėjų centras), tel. (8 41) 54 02 82
**UTENA:** Kupiškio g. 19, tel. (8 389) 69 762



PROTECH

## GRANULINIAI IR KIETO KURO

# KATILAI



## KRUK / KRUK S



- plieninis katilas, kūrenamas mediena, anglimi, medžio pjuvenomis, šienu;
- plieno lakšto storis 6–8 mm;
- nebijo trumpalaikio šalto vandens šoko – plienas yra elastingas ir atsparus trūkiams;
- maksimaliai pakrautas šildo 10–12 valandų;
- itin erdvi kuro įkrovimo kamera;
- su oro padavimo ventiliatoriumi, elektroniniu valdymu ir temperatūros reguliatoriumi;
- vandeniu aušinamos katilo degimo kameros grotelės;
- kompaktiškas – tinka mažoms katilinėms.

| Galia, kW | 12 | 16 | 20* | 25* | 35 | 50 | 75 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apšildomas plotas, m² | iki 120 | iki 160 | iki 200 | iki 250 | iki 350 | iki 500 | iki 750 | iki 1 000 |
| Dūmtraukio skersmuo, mm | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Kuro įkrova, kg | 32 | 45 | 60 | 80 | 135 | 170 | 260 | 540 |
| Įkrovos durelių matmenys, mm | 300 x 200 | 300 x 200 | 300 x 300 | 400 x 300 | 400 x 300 | 400 x 300 | 400 x 300 | 500 x 340 |
| Masė, kg | 210 | 258 | 292 | 339 | 406 | 559 | 737 | 1 142 |
| Aukštis, mm | 700 | 795 | 840 | 840 | 940 | 1 100 | 1 220 | 1 350 |
| Plotis, mm | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 805 | 910 | 1 165 |
| Gylis, mm | 900 | 1 040 | 1 140 | 1 140 | 1 375 | 1 490 | 1590 | 1 870 |
| Efektyvumas, % | 71,6–75,7 | | | | | | | |
| Valdymo pultas | TECH ST-81 | | | | | | | |

** Šie modeliai galimi ir su mechaniniu valdymu.*

## KIER / KIER S



- plieninis katilas, kūrenamas mediena, anglimi, medžio pjuvenomis, šienu;
- plieno lakšto storis 6–8 mm;
- nebijo trumpalaikio šalto vandens šoko – plienas yra elastingas ir atsparus trūkiams;
- maksimaliai pakrautas šildo iki 6 valandų;
- itin erdvi kuro įkrovimo kamera;
- KIER S modeliuose papildomai sumontuoti oro padavimo ventiliatorius, elektroninis valdymas ir temperatūros reguliatorius;
- vandeniu aušinamos katilo degimo kameros grotelės;
- kompaktiškas – tinka mažoms katilinėms.

| Galia, kW | 11 | 16 | 24 |
|---|---|---|---|
| Apšildomas plotas, m² | iki 120 | iki 150 | iki 240 |
| Dūmtraukio skersmuo, mm | 160 | 160 | 160 |
| Kuro įkrova, kg | iki 13 | iki 19 | iki 29 |
| Įkrovos durelių matmenys, mm | 255 x 190 | 310 x 190 | 400 x 190 |
| Masė, kg | 144 | 167 | 210 |
| Aukštis, mm | 1 040 | 1 140 | 1 190 |
| Plotis, mm | 400 | 445 | 550 |
| Gylis, mm | 470 | 500 | 500 |
| Efektyvumas, % | 71,6 - 75,7 | | |
| Valdymo pultas (S modeliui) | TECH ST-84 | | |

## KRUK MEDIUM / KRUK MEDIUM S



- plieninis viršutinio degimo katilas, kūrenamas mediena, anglimi, medžio pjuvenomis, šienu;
- plieno lakšto storis 6-8 mm;
- nebijo trumpalaikio šalto vandens šoko – plienas yra elastingas ir atsparus trūkiams;
- maksimaliai pakrautas šildo iki 10-12 valandų;
- itin erdvi kuro įkrovimo kamera;
- KRUK MEDIUM S modeliuose papildomai sumontuoti oro padavimo ventiliatorius, elektroninis valdymas ir temperatūros reguliatorius;
- vandeniu aušinamos katilo degimo kameros grotelės.

| Galia, kW | 22 | 28 | 36 |
|---|---|---|---|
| Apšildomas plotas, m² | iki 200 | iki 280 | iki 360 |
| Dūmtraukio skersmuo, mm | 160 | 160 | 200 |
| Kuro įkrova, kg | iki 60 | iki 60 | iki 70 |
| Įkrovos durelių matmenys, mm | 300 x 300 | 300 x 300 | 300 x 400 |
| Masė, kg | 280 | 320 | 360 |
| Aukštis, mm | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
| Plotis, mm | 440 | 440 | 540 |
| Gylis, mm | 680 | 780 | 780 |
| Efektyvumas, % | 71,6 - 75,7 | | |
| Valdymo pultas (S modeliui) | TECH ST-84 | | |