VAILLANT dujiniai katilai



- Patikrinta laiko, vokiška kokybė
- A katilo efektyvumo klasė – taupiai naudojama energija
- Elegantiškas katilo dizainas lengvai įsilies į jaukią būsto erdvę
- Kompaktiški matmenys leis sutaupyti vietos
- Paprasta, laiko nereikalaujanti katilo priežiūra
- Patyrusių meistrų komanda pasirūpins efektyviu ir ilgaamžiu katilo veikimu

GARANTIJA 5 METŲ

Vokiška kokybė!

Pakabinami kondensaciniai katilai ecoTEC pro

Šildymui ir karštam vandeniui ruošti



- Katilas gali būti: kombinuotas – šildymui ir karštam vendeniui arba tik šildymui su galimybe prijungti karšto vandens šildytuvą;
- su dviejų pakopų cirkuliaciniu siurbliu, kuris garantuoja ypatingai aukštą katilo veikimo efektyvumą;
- su moduliaciniu ventiliatoriumi, nerūdijančio plieno šilumokaičiu, prijungimo komplektu;
- moduliuojantis degiklis, galios ribos – nuo 16 iki 100 %;
- energetinis efektyvumas šildymui: A;
- katilo efektyvumas siekia 108 %.

	Šildymui ir karšto vandens ruošimui		Tik šildymui
	VCW BL 236/5-3	VCW BL 286/5-3	VC BL 246/5-3
Galios ribos šildymui, kW	5,2–18,5	6,2–24	6,2–24
Dūmtraukio skersmuo, mm	60 / 100 mm arba 80 / 125 mm		
Katilo svoris, kg	35	38	37
Katilo aukštis, mm	720	720	720
Katilo plotis, mm	440	440	440
Katilo gylis, mm	338	338	338

Pakabinamas kondensacinis dujinis katilas ecoTEC plus VU 166/5-5

Puikiai tiks nedidelio ploto (iki 140 m^2) namams



- Plieninis kondensacinis katilas šildymui, su galimybe prijungti karšto vandens šildytuvą;
- su dviejų pakopų cirkuliaciniu siurbliu, kuris garantuoja ypatingai aukštą katilo veikimo efektyvumą;
- su moduliaciniu ventiliatoriumi, nerūdijančio plieno šilumokaičiu, prijungimo komplektu;
- moduliuojantis degiklis, galios ribos – nuo 16 iki 100 %;
- energetinis efektyvumas šildymui: A;
- katilo efektyvumas siekia 108 %.

	VU INT III 166/5-5
Galios ribos šildymui, kW	3,0–14
Dūmtraukio skersmuo, mm	60 / 100 arba 80 / 125
Katilo svoris, kg	33
Katilo aukštis, mm	720
Katilo plotis, mm	440
Katilo gylis, mm	338

Pastatomas kondensacinis dujinis katilas ecoCompact VSC

Su integruotu vandens šildytuvu



- Plieninis kondensacinis katilas su integruotu vandens šildytuvu;
- karštas vanduo ruošiamas sluoksniniu šildymu, todėl karštą vandenį galima naudoti iš karto po įjungimo;
- su dviejų pakopų cirkuliaciniu siurbliu, kuris garantuoja ypatingai aukštą katilo veikimo efektyvumą;
- su moduliaciniu ventiliatoriumi, nerūdijančio plieno šilumokaičiu, prijungimo komplektu;
- moduliuojantis degiklis, galios ribos – nuo 16 iki 100 %;
- energetinis efektyvumas šildymui: A;
- katilo efektyvumas siekia 108 %.

	VSC 206/4-5	VSC 266/4-5	VSC 306/4-5
Vandens šildytuvo tūris, l	150	200	150
Galios ribos šildymui, kW	4,1–20,8	5,7–26,3	6,4–31,7
Dūmtraukio skersmuo, mm	60 / 100 arba 80 / 125		
Katilo svoris, kg	126	135	129
Katilo aukštis, mm	1640	1880	1640
Katilo plotis, mm	599	599	599
Katilo gylis, mm	693	693	693

Vaillant multiMATIC VRC 700/2 valdiklis





- Valdiklis reguliuoja šildymo sistemą ir karšto vandens paruošimą greitaeigiame vandens šildytuve;
- gali būti montuojamas ant sienos arba į katilo korpusą tam skirtoje vietoje;
- valdiklis skirtas vienam šildymo kontūrui;
- galima nustatyti norimą patalpos temperatūrą skirtingam paros laikui ir skirtingoms savaitės dienoms.

vilpra

Šiluma Jūsų namams

VILNIUS
Kalvarijų g. 131
Tel.: (8 5) 276 03 25
(8 5) 276 03 23
vilnius@vilpra.lt

VILNIUS
Perkūnkiemio g. 4
Tel. (8 5) 219 08 12
vilnius@vilpra.lt

KAUNAS
Namo inžinerijos centras
Pramonės pr. 8E
Tel. (8 37) 33 21 03
kaunas@vilpra.lt

KLAIPĖDA
Namo inžinerijos centras
Minijos g. 42
Tel. (8 46) 34 06 14
klaipeda@vilpra.lt

ŠIAULIAI
Namo inžinerijos centras
Pramonės g. 17B
Tel. (8 41) 54 02 82
siauliai@vilpra.lt

PANEVĖŽYS
Elektronikos g. 1
Tel. (8 45) 58 12 03
panevezys@vilpra.lt

ALYTUS
Santaikos g. 26D
Tel. (8 315) 56 801
alytus@vilpra.lt

UTENA
Namo inžinerijos centras
Kupiškio g. 19
Tel. / faks. (8 389) 69 762
utena@vilpra.lt

www.vilpra.lt