Radiatoriai

GALANT



GALANT radiatoriai


- Pagaminti iš kokybiško plieno DC01;
- prijungimai – 6 x G1/2", 4 šonuose, 2 apačioje;
- sandarumas išbandytas ne mažesniu nei 8 bar vandens slėgiu;
- darbinis slėgis – 6 bar;
- maksimali šilumos nešiklio temperatūra – 110 °C;
- atstumas tarp prijungimų = nominalus aukštis (H) – 55 mm;
- šiluminė galia atitinka EN 442 standartą;
- standartinė radiatoriaus spalva – balta (RAL 9016);
- radiatoriai komplektuojami su nuorintoju, 2 vnt. aklių, termostatiniu ventiliu, laikikliais.

Ilgis (mm)	Aukštis (mm) / Tipas	200 / 22	200 / 33
800	Galia (W) 75°/65°/20°	595	890
1000	Galia (W) 75°/65°/20°	744	1112
1200	Galia (W) 75°/65°/20°	893	1334
1400	Galia (W) 75°/65°/20°	1042	1557
1600	Galia (W) 75°/65°/20°	1190	1779
1800	Galia (W) 75°/65°/20°	1339	2002
2000	Galia (W) 75°/65°/20°	1488	2224
2200	Galia (W) 75°/65°/20°	1637	2446
2600	Galia (W) 75°/65°/20°	1934	2891
3000	Galia (W) 75°/65°/20°	2232	3336


VK – radiatoriai su apatiniu prijungimu (6 x 1/2 vid. sr.)
W – radiatoriaus galia (W), esant šioms temperatūroms: paduodamo v. + 75 °C, grįžtamo v. + 65 °C, patalpos + 20 °C.

GALANT tipo radiatorių skerspjūviai


22 TIPAS




33 TIPAS



CLASSIC K tipo radiatorių prijungimo variantai



CLASSIC VK tipo radiatorių prijungimo variantai





VOKIŠKA KOKYBĖ!

„HM Heizkörper" gamykla nuo 1963 metų gamina radiatorius, kurie vertinami už itin aukštą kokybę. Nuo gamyklos įkūrimo buvo siekiama sukurti darbo principus, padėsiančius pasiekti ir išlaikyti vieno aukščiausių kokybės ženklų *„Pagaminta Vokietijoje"* atstovų vardą.

Naujausios technologijos. 1994 metai laikomi laikotarpio, privertusio ryžtingai reformuoti radiatorių gamybą, pradžia. Būtent šiais metais gamykla buvo perkelta į nedidelį Tiuringijos miestelį vidurio Vokietijoje. Taikydama naujausias technologijas ir inovatyvius gamybos procesus, HM jau 18 metų pagamina daugiau nei 4 000 radiatorių kasdien.

Patikima kokybė. Naujo dizaino gaminiams naudojamos aukščiausios kokybės medžiagos ir taikomos naujausios gamybos technologijos. Pagal įmonės viduje įdiegtą kokybės kontrolės sistemą galutinė radiatorių spalva dengiama tik po trijų miltelinių dažų dangos sluoksnių, o kondensacijos testų rezultatai akcentuoja radiatorių patikimumą drėgnose ir prastai ventiliuojamose patalpose.

Atsakomybė. „HM Heizkörper" yra atsakinga įmonė ne tik gamtai (jos sukurta *CENTARA* oro cirkuliavimo technologija taupo energiją), tačiau ir pirkėjams – įmonė turi civilinį draudimą, kuris apdraudžia pirkėjų turtą nuo sugadinimo dėl radiatorių kaltės.

HM CLASSIC gaminamų radiatorių asortimentas: ilgis nuo 400 mm iki 3 000 mm, aukštis nuo 300 mm iki 900 mm; apatinio, šoninio arba centrinio pajungimo; lygiašoniai, vertikalūs, lygiašoniai vertikalūs, higieniniai, higieniniai lygiašoniai, renovaciniai.

HM radiatoriai išsiskiria:

- **unikaliu dizainu** – suapvalinta radiatoriaus grotelių priekinė dalis;
- **suvirintomis šoninėmis plokštelėmis** – kompaktiškesnis ir tvirtesnis radiatorius;
- **lengvai nuimamomis viršutinėmis grotelėmis** – paprastesnė radiatoriaus priežiūra;
- **greitu ir patogiu montavimu** – radiatoriai tvirtinami universaliais laikikliais ir gali būti apsukami, todėl paprasta montuoti toje pusėje, kurioje yra vandens įvadas.

vilpra
Šiluma Jūsų namams

Oficialusis atstovas Lietuvoje

UAB „VILPRA"
Kalvarijų g. 131, LT-08221 Vilnius
Tel. +370 5 270 05 31, faks. +370 5 270 08 96
El. p. info@vilpra.lt; www.vilpra.lt

Partneris:


HM HEIZKÖRPER

▪ Naujausia gamybos technologija ▪ Kokybė ▪ Inovatyvumas

HM Heizkörper radiatoriai

CLASSIC, GALANT ir THEMA


GARANTIJA 10 METŲ!



VOKIŠKA KOKYBĖ!

Radiatoriai

CLASSIC K ir VK



CLASSIC K ir CLASSIC VK radiatoriai

- Pagaminti iš kokybiško plieno DC01;
- profiliavimo žingsnis – 33,3 mm;
- sandarumas išbandytas ne mažesniu nei 13 bar vandens slėgiu;
- darbinis slėgis – 10 bar;
- maksimali šilumos nešiklio temperatūra – 110 °C;
- atstumas tarp prijungimų = nominalus aukštis (H) – 55 mm;
- šiluminė galia atitinka EN 442 standartą;
- standartinė radiatoriaus spalva – balta (RAL 9016), kitos spalvos pagal individualų užsakymą;
- tvirtinami baltu plastiku dengtais laikikliais;
- prijungimas: radiatorius CLASSIC K: 4 x G ½" vidiniais sriegiais; radiatorius CLASSIC VK: 3 x G ½" vidiniais sriegiais šonuose; 2 x G ½" vidiniais sriegiais apačioje (integruotas termostatas).


Ilgis (mm)	Aukštis (mm)	300			400			500			550*				600			900		
	Tipas	20	22	33	20	22	33	20	22	33	20	21	22	33	20	22	33	20	22	33
400	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	–	–	–	352	599	827	382	504	648	–	412	694	955	587	930	1284
500	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	–	–	–	440	749	1034	478	631	810	–	515	868	1194	734	1162	1606
600	Galia (W) 75°/65°/20°	344	638	913	437	742	1034	528	898	1240	573	757	971	1338	617	1042	1432	881	1394	1927
700	Galia (W) 75°/65°/20°	401	744	1065	510	865	1206	616	1048	1447	669	883	1133	1561	720	1215	1671	1028	1627	2248
800	Galia (W) 75°/65°/20°	458	850	1217	583	989	1378	704	1198	1654	764	1009	1295	1784	823	1389	1910	1174	1859	2569
900	Galia (W) 75°/65°/20°	516	957	1369	656	1112	1551	792	1347	1860	860	1135	1457	2007	926	1562	2148	1321	2092	2890
1000	Galia (W) 75°/65°/20°	573	1063	1521	729	1236	1723	880	1497	2067	955	1261	1619	2230	1029	1736	2387	1468	2324	3211
1100	Galia (W) 75°/65°/20°	630	1169	1673	802	1360	1895	968	1647	2274	–	–	–	–	1132	1910	2626	1615	2556	3532
1200	Galia (W) 75°/65°/20°	688	1276	1825	875	1483	2068	1056	1796	2480	–	1513	1943	2676	1235	2083	2864	1762	2789	3853
1400	Galia (W) 75°/65°/20°	802	1488	2129	1021	1730	2412	1232	2096	2894	–	1765	2267	3122	1441	2430	3342	2055	3254	4495
1600	Galia (W) 75°/65°/20°	917	1701	2434	1166	1978	2757	1408	2395	3307	–	2018	2590	3568	1646	2778	3819	2349	3718	5138
1800	Galia (W) 75°/65°/20°	1031	1913	2738	1312	2225	3101	1584	2695	3721	–	2270	2914	4014	1852	3125	4297	–	–	–
2000	Galia (W) 75°/65°/20°	1146	2126	3042	1458	2472	3446	1760	2994	4134	–	2522	3238	–	2058	3472	4774	–	–	–
2200	Galia (W) 75°/65°/20°	1261	2339	3346	1604	2719	3791	1936	3293	4547	–	–	–	–	2264	3819	5251	–	–	–
2600	Galia (W) 75°/65°/20°	1490	2764	3955	1895	3214	4480	2288	3892	5374	–	–	–	–	2675	4514	6206	–	–	–
3000	Galia (W) 75°/65°/20°	1719	3189	4563	2187	3708	5169	2640	4491	6201	–	–	–	–	3087	5208	7161	–	–	–

K – radiatoriai su šoniniu prijungimu
VK – radiatoriai su apatiniu prijungimu


* 550 mm aukščio radiatoriai gaminami tik su šoniniu prijungimu, skirti renovacijai

CLASSIC K tipo radiatorių skerspjūviai


20 TIPAS



22 TIPAS




33 TIPAS




CLASSIC VK tipo radiatorių skerspjūviai


20 TIPAS



22 TIPAS



33 TIPAS



Radiatoriai

CLASSIC M




CLASSIC M radiatoriai

- Pagaminti iš kokybiško plieno DC01;
- profiliavimo žingsnis 33,3 mm;
- lengvai nuimamos viršutinės grotelės;
- darbinis slėgis – 10 bar;
- maksimali šilumos nešiklio temperatūra – 110 °C;
- šiluminė galia atitinka EN 442 standartą;
- komplektuojami su laikikliais, akle, nuorintoju ir termostatiniu ventiliu;
- standartinė radiatoriaus spalva – balta (RAL 9016), kitos spalvos – pagal individualų užsakymą;
- prijungimai (vidiniai sriegiai): 2 x G 1/2" šone, 2 x G 1/2" apačioje centre.


Ilgis (mm)	Aukštis (mm)	300		400		500			600			900		
	Tipas	22	33	22	33	20	22	33	20	22	33	20	22	33
400	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	–	338	584	–	389	674	–	542	854	1181
500	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	–	423	730	–	486	842	–	678	1068	1477
600	Galia (W) 75°/65°/20°	612	884	695	932	507	875	1151	583	1010	1330	814	1282	1772
700	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	–	592	1021	1343	680	1179	1552	949	1495	2067
800	Galia (W) 75°/65°/20°	816	1179	926	1242	676	1167	1534	778	1347	1774	1085	1709	2362
900	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	–	761	1313	1726	875	1516	1995	1220	1922	2658
1000	Galia (W) 75°/65°/20°	1020	1474	1158	1553	845	1459	1918	972	1684	2217	1356	2136	2953
1100	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1200	Galia (W) 75°/65°/20°	1224	1769	1390	1864	1014	1751	2302	1166	2021	2660	–	2563	–
1400	Galia (W) 75°/65°/20°	1428	2064	1621	2174	1183	2043	2685	1361	2358	3104	–	2990	–
1600	Galia (W) 75°/65°/20°	1632	2358	1853	2485	1352	2334	3069	1555	2694	3547	–	–	–
1800	Galia (W) 75°/65°/20°	1836	2653	2084	2795	1521	2626	3452	1750	3031	3991	–	–	–
2000	Galia (W) 75°/65°/20°	2040	2948	2316	3106	1690	2918	3836	1944	3368	4434	–	–	–
2200	Galia (W) 75°/65°/20°	2244	3243	2548	3417	–	3210	–	–	3705	–	–	–	–
2600	Galia (W) 75°/65°/20°	2652	3832	3011	4038	–	3793	–	–	4378	–	–	–	–
3000	Galia (W) 75°/65°/20°	3060	4422	3474	4659	–	4377	–	–	5052	–	–	–	–

CLASSIC M tipo radiatorių skerspjūviai


20 TIPAS




22 TIPAS




33 TIPAS



CLASSIC M tipo radiatorių jungimo būdai



Galimas visų radiatorių spalvos pasirinkimas iš RAL paletės!



Lygiašoniai radiatoriai

Thema




THEMA radiatoriai

- Pagaminti iš kokybiško plieno DC01;
- radiatoriaus paviršius lygus, neprofiliuotas;
- lengvai nuimamos viršutinės grotelės;
- atstumas tarp prijungimų = nominalus aukštis (H) – 55 mm;
- darbinis slėgis – 6 bar;
- maksimali šilumos nešiklio temperatūra – 110 °C;
- šiluminė galia atitinka EN 442 standartą;
- komplektuojami su laikikliais, akle, nuorintoju ir termostatiniu ventiliu;
- standartinė radiatoriaus spalva – balta (RAL 9016), kitos spalvos – pagal individualų užsakymą;
- prijungimai (vidiniai sriegiai): 5 x G1/2" (h=500-900), 6 x G1/2" (h=200-350 mm).


Ilgis (mm)	Aukštis (mm)	200		350		500			600			900		
	Tipas	22	33	22	33	20	22	33	20	22	33	20	22	33
400	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	–	330	547	–	384	645	–	544	897	1258
500	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	–	412	684	1003	480	806	1145	680	1121	1573
600	Galia (W) 75°/65°/20°	437	653	695	1032	494	820	1204	575	967	1373	815	1345	1887
700	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	–	577	957	1404	671	1128	1602	951	1569	2202
800	Galia (W) 75°/65°/20°	582	870	927	1376	659	1094	1605	767	1290	1831	1087	1794	2516
900	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	–	742	1230	1805	863	1451	2060	1223	2018	2831
1000	Galia (W) 75°/65°/20°	728	1088	1159	1720	824	1367	2006	959	1612	2289	1359	2242	3145
1100	Galia (W) 75°/65°/20°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1200	Galia (W) 75°/65°/20°	874	1306	1391	2064	989	1640	2407	1151	1934	2747	–	2690	–
1400	Galia (W) 75°/65°/20°	1019	1523	1623	2408	1154	1914	2808	1343	2257	3205	–	3139	–
1600	Galia (W) 75°/65°/20°	1165	1741	1854	2752	1318	2187	3210	1534	2579	3662	–	–	–
1800	Galia (W) 75°/65°/20°	1310	1958	2086	3096	1483	2461	3611	1726	2902	4120	–	–	–
2000	Galia (W) 75°/65°/20°	1456	2176	2318	3440	1648	2734	–	1918	3224	–	–	–	–
2200	Galia (W) 75°/65°/20°	1602	2394	2550	3784	–	3007	–	–	3546	–	–	–	–
2600	Galia (W) 75°/65°/20°	1893	2829	3013	4472	–	3554	–	–	4191	–	–	–	–
3000	Galia (W) 75°/65°/20°	2184	3264	3477	5160	–	4101	–	–	4836	–	–	–	–

THEMA radiatorių skerspjūviai (prijungimas dešinėje):


20 TIPAS



22 TIPAS




33 TIPAS




THEMA radiatorių skerspjūviai (prijungimas kairėje):

20 TIPAS



22 TIPAS



33 TIPAS

