

Izoliuotas varinis viengubas vamzdis 5/8"(15,88mmx1mm) 50m



Prekės kodas: W9VRN-VAMZD-5/8-50
Gamintojas: Array
Kategorija: Vėdinimas ir kondicionavimas > Kondicionierių montavimo medžiagos

KAINA : 16,54 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 15
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 500
Plotis, mm: 500
Gylis, mm: 200
Pagaminta iš:
Spalva:
Prijungimo diametras: 15.88
Sienele storis, mm: 1
Tipas:
Izoliacijos storis, mm: 9
Montavimo tipas:
Garantijos laikotarpis, m.: 2

Aprašymas

Izoliuotas varinis viengubas vamzdis sertifikuotas pagal EN 12735-1 ir ASTM B280. Tinkamas naudoti su R32, R410A, R407C freonais.

Techninės charakteristikos:

- skersmuo 5/8"(15,88mm)
- sienele storis: 1,0mm
- rulono ilgis: 50m
- vidutinis izoliacijos tankis: 35 + 5kg/m³
- izoliacija: išplėstų uždary porų polietilenas
- izoliacijos storis: 9mm
- šiluminis laidumas prie 24 °C: ≤0,0383 W / m ° k
- atsparumas ugniai: DIN 4102 B1 (P-BWU03-I-16.5.312)
- darbinė temperatūra: nuo -45 °C iki +80 °C
- atsparumas garams: μ > 5000.