

Ketinis židinio ugniakuras Seguin Kiteflam Efekt, dv. degimo sistema (F1400+DC14)



Prekės kodas: Z1SEG-F1400+DC14

Gamintojas: Seguin

Kategorija: Židiniai > Ketiniai

KAINA : 839,00 €

Apie prekę

Kilmės šalis: Prancūzija

Gamintojas: Seguin

Kuro rūšis: malkos

Galia (kW) iki: 14

Efektyvumo klasė: A

Efektyvumas: 75.3

Dūmtraukio diametras, mm: 200

Stiklo forma: tiesus

Apšildomas (vėdinamas) plotas (m2) iki: 140

Tipas: atveriamomis durelėmis

Pagaminta iš: ketaus

Garantijos laikotarpis, mėn.: 120

Aukštis, mm: 790

Plotis, mm: 710

Gylis, mm: 485

Aprašymas

Jau daug metų *Seguin Duteriez* gamina itin kokybiškus ugniakurus. Kompanijos įkūrėjai, kruopščiai ištyrę ugniakurų rinką, pabandė sukurti tobulą produkciją, kuri šiuo metu ne tik turi gerą reputaciją Prancūzijoje, bet ir yra įvertinta europiniais sertifikatais.

Ypatumai:

- Židinio ugniakurai pagaminti iš aukščiausios rūšies ketaus, kuris išgaunamas iš pirminės žaliavos - geležies rūdos, o ne iš perdirbto metalo laužo; sienelių storis yra 7-10 mm. Toks židyns ilgaamžis, neskalus - jį galima kurenti ilgai ir nuolat.
- Ketinė sklendė reguliuojama, jos rankenėlė išvesta į ugniakuro fasadą. Tokios rankenėlės patogios ir negadina židinio vaizdo.
- Daugelis modelių sukonstruoti taip, kad neatidarius sklendės nebūtų galima atverti ugniakuro durelių.
- Stiklo ventiliavimo sistema padeda ilgai išlaikyti švarų židinio stiklą.
- Stiklo keramika atlaiko iki +760°C temperatūrą.
- Viena iš ugniakuro detalių yra deflektorius - liepsnos skirstytuvus. Dėl jo liepsna dūmų kaupiklio kameroje paskirstoma tolygiai, suvienodinama temperatūra ugniakure.
- Židiniuose įdiegta DAFS sistema padeda patogiai tiekti orą tiesiai į degimo kamerą, kad nebūtų naudojamas oras iš gyvenamosios patalpos. Deguonis, patekęs į degimo kamerą per galinės sienelės angas, uždega nesudegusias dujas- ši sistema ženkliai padidina ugniakuro šiluminę galią, sumažina nepageidaujamą anglies junginių išmetimą į gamtą.

Ugniakuro korpusui suteikiama 10 metų garantija.