

Rekuperatorius TITON HRV1.35 Q Plus BE Aura Enthalpy dešininis 217m³/h@100Pa



Prekės kodas: W2TIT-TP418BE/LTURH

Gamintojas: Array

Kategorija: Vėdinimo įranga | Vėdinimo sistemos > Rekuperatoriai

KAINA : 1 293,59 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 24

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 430

Plotis, mm: 600

Gylis, mm: 285

Efektyvumo klasė:

Prijungimo diametras: 125

Tipas:

Apšildomas (vėdinamas) plotas (m²) iki: 125

Maksimalus efektyvumas: 88

Maks. našumas (m³/val.) iki: 270

Garantijos laikotarpis, m.: 5

Šilumokaičio tipas:

Aprašymas

Rekuperatorius TITON HRV1.35 Q Plus BE Eco su Bypass ir apsauga nuo šalčio;

- Irenginys adaptuotas šiaurinių šalių klimatui;
- Didelio efektyvumo EC ventiliatoriai;
- Didelis priešpriešinių srautų šilumokaičio šilumos rekuperavimo efektyvumas su drėgmės gražinimu;
- Geri korpuso šiluminiai ir mechaniniai parametrai;
- Ypač kompaktiškas, patogų montuoti nes komplekte su pakabinimo kronšteinu;
- Dešininis pajungimas;
- Nedidelis svoris, tik 18kg;
- Paprastas filtrų keitimas, daugkartinio naudojimo filtrų rėmelis;
- Apsauga nuo apšalimo (montuojama papildomai);
- Integruotas drėgmės daviklis ir temperatūriniai davikliai;
- Daug valdymo galimybių ir priedų;
- Galimybė pajungti BMS per RS485;
- Kanalinio šildytuvo valdymas (reikia atskiro maitinimo);
- EBM (Vokietija) ventiliatoriai;
- "Free cooling" funkcija - vėsinimas lauko oru.

Techninės charakteristikos:

- Maksimalus srautas iki 270m³/h ;
- Ypač žema specifinė ventiliatorių galia iki 0,65W/l/s
- Maksimalus šilumos gražinimo efektyvumas 88 % ;
- Energijos efekt.klasė A;
- Šilumokaitis selektyvaus polimero membraninių juostų, priešpriešinių srautų;
- Rekomenduojamas vėdinamas plotas iki 125 m²;
- Temperatūrinis veikimo diapozonas -27°C~+65°C jei naudojamas pašildytuvas;
- Filtrų kiekis 2 vnt. G3 klasės. G4 pagal spec. užsakymą, keitimo indikatorius;
- 230V ~ 50/60Hz, 3A saugiklis;
- Maksimalus slėgis 610 Pa;
- Korpuso ir dangčio medžiaga iš pūsto polipropileno (EPP) dengta Zintec skarda dažyta milteliniu būdu;
- Ortakių diametras 125mm;

Reikalingas valdiklis (užsakomas atskirai)!

Garantija 5 metai