

## aroTHERM VWL 125/5 AS 400V - 11 kW, COP 4,6 Lauko blokas jungiamas su VWL 127/5 IS arba VWL 128/5 IS



**Prekės kodas:** S1VAI-0010021623

**Gamintojas:** Vaillant

**Kategorija:** Šilumos siurbliai > Šilumos siurbliai oras/vanduo

**KAINA : 6 060,50 €**

### Apie prekę

**Kilmės šalis:** Vokietija

**Kuro rūšis:** elektra

**Efektyvumo klasė:** A++

**Gamintojas:** Vaillant

**Aukštis, mm:** 1565

**Plotis, mm:** 1100

**Gylis, mm:** 450

**Elektr. galia (W) iki:** 2240

**Efektyvumas:** 4.6

**Garantijos laikotarpis, mėn.:** 24

**Tipas:** Be integruoto boilerio (galioja parama)

**Pristatymo terminas, d.d.:** 30

**Galios (kW) iki:** 11

### Aprašymas

**Vaillant** šilumos siurblio išorinė dalis montuojama su vidine VWL 127/5 IS arba VWL 128/5 IS dalimi.

Vidutinė klimato zona. Šilumnešio temp. 55 °C Prated- 11kW, COP (prie + 7 °C)- 4,6.

#### Ypatumai:

- galima jungti kelis šilumos siurblius su kaskadiniu valdymu;
- nesudėtinga parinkti montavimo vietą - išorinė dalis gali būti kabinama ant sienos, statoma ant žemės. Taip pat nebūtina jos montuoti prie pat pastato sienos - ji gali būti nutolusi iki 15 metrų nuo jo;
- labai tyliai veikiantis išorės blokas - 53 dB(A);
- apsauga nuo užšalimo - integruoti du pašildymo kabeliai (dugno ir drenažo);
- efektyvus veikimas iki -20 °C lauko oro temperatūros;
- freonas R410A;
- aukštas naudingo veikimo koeficientas (COP);
- leidžiamas atstumas tarp vidaus ir lauko blokų iki 40 m, aukščio perkrytis iki 30 m;
- dvigubo rotoriaus inverterinis kompresorius;
- specialus dažnio keitiklis kompresoriaus moduliavimui;
- trifazis elektros maitinimo prijungimas;
- integruoti elektroninis išsiplėtimo bei ketureigis vožtuvas;
- 5-os kartos valdymo automatika;
- korpusas atsparus korozijai;
- šilumokaitis padengtas antikorozine danga;
- specialiai sparnuotė subalansuota gamykloje;
- galimybė prijungti skirtingas vidines dalis;
- skysto freono atskirtuvas ir talpykla.

Nurodyta tik išorinės dalies kaina!