

Izoliuotas varinis viengubas vamzdis 3/8" (9,52mmx0,8mm) 50m



Prekės kodas: W9VRN-VAMZD-3/8-50-PDM

Gamintojas: VRN

Kategorija: Kondicionavimo ir vėdinimo įranga > Kondicionierių montavimo medžiagos

KAINA : 3,11 €

Apie prekę

Kilmės šalis: Jungtinės Amerikos Valstijos

Tipas: Vamzdis

Spalva: balta

Pagaminta iš: vario

Aukštis, mm: 100

Plotis, mm: 900

Gylis, mm: 900

Prijungimo diametras: 9.52

Montavimo tipas: kita

Izoliacijos storis, mm: 9

Sieneles storis, mm: 0.8

Maks. darbo slėgis, bar: 101

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Gamintojas: VRN

Pristatymo terminas, d.d.: 3

Aprašymas

Varinis viengubas vamzdis sertifikuotas pagal EN 12735-1. Tinkamas naudoti su R32, R410A, R407C šaltnešiais. Izoliuotas polyolefin izoliacija.

Techninės charakteristikos:

- skersmuo 3/8" (9,52mm), tolerancija 0,025mm
- sienelės storis: 0,8mm (darbinis slėgis 101bar)
- rulono ilgis: 50m
- uždarų celių izoliacinė medžiaga, nėra Chlorfluorangliavandenilių (CFC) ir hidrochlorfluorangliavandenilių (HCFC)
- atitinka EN14313, 2009 +A:2013, 2002/91/CE standartą
- izoliacijos storis: 3/8" colio
- šiluminis laidumas prie 40°C: $\leq 0,038 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
- atsparumas ugniai: pagal ASTM E84 25/50
- darbinė temperatūra: nuo -45°C iki +120°C
- atsparumas garams pagal EN13469: $\mu > 11000$.