


aroTHERM VWL 125/5 AS 230V - 10,3 kW, COP 4,6 Lauko blokas jungiamas su VWL 127/5 IS arba VWL 128/5 IS



Prekės kodas: S1VAI-0010021622

Gamintojas: Vaillant

Kategorija: Šilumos siurbliai > Šilumos siurbliai oras/vanduo

KAINA : 5 747,71 €

Apie prekę

Kilmės šalis: Vokietija

Gamintojas: Vaillant

Kuro rūšis: elektra

Aukštis, mm: 1565

Plotis, mm: 1100

Gylis, mm: 450

Galia (kW) iki: 10.3

Elektr. galia (W) iki: 2240

Efektyvumo klasė: A++

Efektyvumas: 4.6

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Tipas: Be integruoto boilerio (galioja parama)

Pristatymo terminas, d.d.: 30

Aprašymas

Vaillant šilumos siurblio išorinė dalis montuojama su vidine VWL 127/5 IS arba VWL 128/5 IS dalimi.

Vidutinė klimato zona. Šilumnešio temp. 55 °C Prated- 11kW, COP (prie + 7 °C)- 4,6.

Ypatumai:

- galima jungti kelis šilumos siurblius su kaskadiniu valdymu;
- nesudėtinga parinkti montavimo vietą - išorinė dalis gali būti kabinama ant sienos, statoma ant žemės. Taip pat nebūtina jos montuoti prie pat pastato sienos - ji gali būti nutolusi iki 15 metrų nuo jo;
- labai tyliai veikiantis išorės blokas - 53 dB(A);
- apsauga nuo užšalimo - integruoti du pašildymo kabeliai (dugno ir drenažo);
- efektyvus veikimas iki -20 °C lauko oro temperatūros;
- freonas R410A;
- aukštas naudingo veikimo koeficientas (COP);
- leidžiamas atstumas tarp vidaus ir lauko blokų iki 40 m, aukščio perkrytis iki 30 m;
- dvigubo rotoriaus inverterinis kompresorius;
- specialus dažnio keitiklis kompresoriaus moduliavimui;
- trifazis elektros maitinimo prijungimas;
- integruoti elektroninis išsiplėtimo bei ketureigis vožtuvas;
- 5-os kartos valdymo automatika;
- korpusas atsparus korozijai;
- šilumokaitis padengtas antikorozine danga;
- specialiai sparnuotė subalansuota gamykloje;
- galimybė prijungti skirtingas vidines dalis;
- skysto freono atskirtuvas ir talpykla.

Nurodyta tik išorinės dalies kaina!