

Uponor Press jungtis PPSU 25-25



Prekės kodas: V8UPO-1039935
Gamintojas: Array
Kategorija: Vamzdžiai > Daugiasluoksnių vamzdžių fittingai

KAINA : 6,97 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 14
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 68
Plotis, mm: 32.2
Gylis, mm: 32.2
Pagaminta iš:
Prijungimo diametras: 25
Tipas:
Garantijos laikotarpis, m.: 2

Aprašymas

- Aprašymas:**
- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langu
 - Tiksli įrankio antgalio fiksacija
 - Unikalus žymėjimas
 - Greitas skersmens atpažinimas
 - Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
 - Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
 - 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
 - Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai
 - Optimizuoto pralaidumo korpusas pagamintas iš PPSU

- Pritaikymas:**
- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
 - Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
 - Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

- Sertifikavimas:**
- Galiojantys sertifikatai
 - DVGW
 - AENOR

Nurodyti orientaciniai matmenys