

## Krosnelė CONTURA C620:1, korpusas juodos spalvos, kompl (798405, 398282, 398287, 798436, 803766)



Prekės kodas: Z4NIB-301459

Gamintojas: Array

Kategorija: Krosnelės > Akumuliacinės krosnelės

**KAINA : 3 712,00 €**

### Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 160

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 1288

Plotis, mm: 580

Gylis, mm: 515

Galia (kW) iki: 9

Efektyvumo klasė:

Efektyvumas iki: 86

Pagaminta iš:

Spalva:

Apdaila:

Kuro rūšis:

Dūmtraukio diametras, mm:

Stiklo forma:

Apšildomas (vėdinamas) plotas (m<sup>2</sup>) iki: 150

Garantijos laikotarpis, m.: 5

Paskirtis:

### Aprašymas

"NIBE Heating" – tai neabejotinas malkomis kūrenamų krosnelių rinkos lyderis Švedijoje. Šios bendrovės gaminiai garsėja savo kokybe ir veiksminga degimo technologija.

Krosnelės viršus ir korpusas dažytas juodos spalvos dažais.

#### Ypatumai:

- krosnelė yra su 130 kg akumuliacinių plytų komplektu, sumontuotu virš degimo kameros, prie dūmtraukio. Krosnelei kūrenantis, jos kaupia šilumą, sklindančią nuo dūmtraukio bei degimo kameros. Baigus degti kurui, ši šiluma atiduodama aplinkai;
  - švaraus stiklo sistema – kūrenantis suodžiai neprilimpa prie stiklo;
  - su lentynėle virš degimo kameros, išorinėje pusėje, ant kurios padėtas maistas ar gérimas išlaikys temperatūrą;
  - naudojamas pašildytas degimui skirtas oras užtikrina ryškų ugnies vaizdą per dureles;
  - krosnelė atitinka ypač aukštus aplinkosaugos reikalavimus ir mažas emisijos normas nepriklausomai nuo šildymo galios;
  - krosnelės apačioje yra vieta malkoms laikyti;
  - labiau paslepsta ir neįkaitanti rankenėlė;
  - automatinė uždegimo sistema – durelės gali būti uždaromos tuo metu, kai malkos tik pradeda įsidegti ir tai nepakenks degimui, nes oro padavimas degimui kontroliuojamas per groteles ir yra nepriklasomas nuo patalpos oro;
  - žarijos gali būti pakurstomas pajudinant sklidę kairėje krosnelės pusėje. Taip įleidžiamas į degimo pakurą deguonis, kuris paskatina žarijų sudegimą;
  - tyliau ir tolygiau slankojanti pelenų dėžė;
  - kūrenimui tinkančios malkos - iki 36 cm;
  - dūmtraukis gali būti išvedamas viršuje arba gale;
  - pakura išklotą šviesiomis šamoto plokštėmis;
  - yra groteles, kurios apsaugo nuo malkų iškritimo iš degimo kameros;
  - galia gali būti nustatoma 3-9kW ribose, nominali galia 6kW.
- Krosnelės korpusui suteikiama 5 metų garantija.