

**Krosnelė CONTURA C896G:1 Style, korpusas baltos spalvos, kompl (998486, 998664, 998657)**



**Prekės kodas:** Z4NIB-301624  
**Gamintojas:** Array  
**Kategorija:** Krosnelės > Akumuliacinės krosnelės

**KAINA : 3 480,00 €**

**Apie prekę**

**Pristatymo terminas, d.d.:** 160  
**Gamintojas:**  
**Kilmės šalis:**  
**Aukštis, mm:** 1260  
**Plotis, mm:** 465  
**Gylis, mm:** 365  
**Galia (kW) iki:** 5  
**Efektyvumo klasė:**  
**Efektyvumas iki:** 81  
**Pagaminta iš:**  
**Spalva:**  
**Apdaila:**  
**Kuro rūšis:**  
**Dūmtraukio diametras, mm:**  
**Stiklo forma:**  
**Apšildomas (vėdinamas) plotas (m2) iki:** 150  
**Garantijos laikotarpis, m.:** 5  
**Paskirtis:**

**Aprašymas**

“NIBE Heating” – tai neabejotinas malkomis kūrenamų krosnelių rinkos lyderis Švedijoje. Šios bendrovės gaminiai garsėja savo kokybe ir veiksminga degimo technologija. Krosnelės korpusas dažytas baltos spalvos dažais. Durelės dengtos stiklu. Viršus dengtas aliuminio plokšte.

**Ypatumai:**

- galimybė užsakyti akumuliacinių plytų komplektą, montuojamą virš degimo kameros, prie dūmtraukio. Krosnei kūrenantis, plytos kaupia šilumą, sklindančią nuo dūmtraukio bei degimo kameros. Baigus degti kurui, ši šiluma atiduodama aplinkai;
  - švaraus stiklo sistema – kūrenantis suodžiai neprilimpa prie stiklo;
  - uždara erdvė po degimo kamera - galima laikyti įrankius ar malkas;
  - naudojamas pašildytas degimui skirtas oras užtikrina ryškų ugnies vaizdą per dureles;
  - galimybė prijungti oro tiekimą iš lauko;
  - krosnelė atitinka ypač aukštus aplinkosaugos reikalavimus ir mažas emisijos normas nepriklausomai nuo šildymo galios;
  - labiau paslėpta ir neįkaistanti rankenėlė;
  - automatinė uždegimo sistema - durelės gali būti uždaromos tuo metu, kai malkos tik pradeda įsidedti ir tai nepakenks degimui, nes oro padavimas degimui kontroliuojamas per groteles ir yra nepriklausomas nuo patalpos oro;
  - tyliau ir tolygiau slankiojanti pelenų dėžė;
  - kūrenimui tinkančios malkos - iki 33 cm;
  - dūmtraukis gali būti išvedamas viršuje arba gale;
  - pakura išklota šviesiomis šamoto plokštėmis;
  - yra groteles, kurios apsaugo nuo malkų iškritimo iš degimo kameros;
  - galia gali būti nustatoma 3-7kW ribose, nominali galia 5kW.
- Krosnelės korpusui suteikiama 5 metų garantija.