

Inverteris SolarEdge SE9K 9 kW trifazis IP65 LAN



Prekės kodas: F2SED-SE9K
Gamintojas: Array
Kategorija: Saulės elektrinės > Fotovoltiniai keitikliai

KAINA : 1 692,75 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 14
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 540
Plotis, mm: 315
Gylis, mm: 191
Efektyvumas: 98
Elektr. galia (W) iki: 9000
Tipas:
Garantijos laikotarpis, m.: 12

Aprašymas

Ypatybės:

Specialiai sukurtas darbui su energijos optimizavimo priemonėmis
Aukštas efektyvumas iki 98%;
Žemas triukšmo lygis – nėra išorinio ventiliatoriaus.
Mažas, lengvas, paprastai sumontuojamas.
Galimybė stebėti kiekvieną modulį atskirai.
Interneto ryšio galimybė duomenų perdavimui: „Enthernet“ arba belaidis ryšys
Galimybė greitai ir paprastai inverterį susieti su išmaniuoju telefonu, naudojant „SolarEdge SetApp“ programėlę.
Fiksuota įtampa ilgiems žiedams
Išmani energijos valdymo kontrolė

Techninės charakteristikos:

Nominali išėjimo galia: 9 kVA
Maksimali išėjimo galia: 9 kVA
AC išėjimo įtampa: 380/220V ; 400/230V
AC išėjimo įtampos diapazonas: 184 - 264.5 V
AC dažnis: 50/60 ± 5 Hz
Maksimali nuolatinė išėjimo srovė (per fazę): 14,5 A
Tinklo palaikymas – Trijų fazių: 3 / N / PE
Maksimali įėjimo galia (DC): 12,15 kW
Be transformatorių: Taip
Maksimali įeinanti įtampa: 900 V
Nominali įtampa: 750 V
Maksimali įeinanti srovė: 15 A
Srovės polių sukeitimo apsauga: Taip
Ižeminimo varžos stebėseną: 700 kΩ jautrumas
Maksimalus efektyvumas: 98 %
EU efektyvumas: 97,5 %
Elektros sąnaudos nakties metu: <2,5 W
Informacijos perdavimas: RS485, Ethernet, ZigBee (papildoma funkcija), Wi-Fi (reikalinga antena), Cellular (papildoma funkcija)
Išmanus energijos valdymas: Energijos tiekimo kontrolė, Namų energijos naudojimo valdymas (prietaisų valdymas)
Inverterio paleidimas: Su „SetApp“ mobiliąja programa, naudojant „Wi-Fi“ prieigos tašką vietiniam ryšiui
Sauga: IEC-62103 (EN50178), IEC-62109
Tinklo prijungimo standartai: VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83/G59
Emisijos: IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC part15 klasė B
RoHS: Taip
AC jungtis: kabelio diametras 15-21 mm
DC jungtis: Dvi MC4 poros
Darbinės temperatūros diapazonas: - 40 iki +60°C
Vėsinimas: Vidinis ventiliatorius
Triukšmo lygis: <40 dBA
Apsaugos klasė: IP65
Montavimo rėmelis komplekte