

Inverteris SolarEdge SE25K 25 kW trifazis IP65 LAN



Prekės kodas: F3SED-SE25K
Gamintojas: Array
Kategorija: Saulės elektrinės > Fotovoltiniai keitikliai

KAINA : 1 922,25 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 14
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 540
Plotis, mm: 315
Gylis, mm: 260
Efektyvumas: 98.3
Elektr. galia (W) iki: 25000
Tipas:
Garantijos laikotarpis, m.: 12

Aprašymas

Ypatybės:

Specialiai sukurtas darbui su energijos optimizavimo priemonėmis
Aukštas efektyvumas iki 98%;
Mažas, lengvas, paprastai sumontuojamas.
Galimybė stebėti kiekvieną modulį atskirai.
Interneto ryšio galimybė duomenų perdavimui: „Enthernet“ arba belaidis ryšys
Galimybė greitai ir paprastai inverterį susieti su išmaniuoju telefonu, naudojant „SolarEdge SetApp“ programėlę.
Fiksuota įtampa ilgiems žiedams
Išmani energijos valdymo kontrolė

Techninės charakteristikos:

Nominali išėjimo galia: 25 kVA
Maksimali išėjimo galia: 25 kVA
AC išėjimo įtampa: 380/220V ; 400/230V
AC išėjimo įtampos diapazonas: 184 - 264.5 V
AC dažnis: 50/60 ± 5 Hz
Maksimali nuolatinė išėjimo srovė (per fazę): 38 A
Tinklo palaikymas – Trijų fazių: 3 / N / PE
Maksimali įėjimo galia (DC): 33,75 kW
Be transformatorių: Taip
Maksimali įeinanti įtampa: 1000 V
Nominali įtampa: 750 V
Maksimali įeinanti srovė: 37 A
Srovės polių sukeitimo apsauga: Taip
Įžeminimo varžos stebėseną: 350 kΩ jautrumas
Maksimalus efektyvumas: 98,3 %
EU efektyvumas: 97,7 %
Elektros sąnaudos nakties metu: <4 W
Informacijos perdavimas: RS485, Ethernet, ZigBee (papildoma funkcija), Wi-Fi (reikalinga antena), Cellular (papildoma funkcija)
Išmanus energijos valdymas: Energijos tiekimo kontrolė
Inverterio paleidimas: Su „SetApp“ mobiliąja programa, naudojant „Wi-Fi“ prieigos tašką vietiniam ryšiui
Elektros lanko apsauga: Integruota
RS485 apsauga nuo viršįtampių: Papildoma funkcija
Sauga: IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS31000
Tinklo prijungimo standartai: VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW
Emisijos: IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
RoHS: Taip
AC jungtis: kabelio diametras 15-21 mm/2.5-16 mm/2.5-10 mm2
DC jungtis: Trys MC4 poros
Diametras (AxPxG): 540 x 315 x 260 mm
Svoris: 45 kg
Darbinės temperatūros diapazonas: - 40 iki +60° C
Vėsinimas: Ventilatorius
Triukšmo lygis: <55 dBA
Apsaugos klasė: IP65
Montavimo rėmelis komplekte
Galimybė komplektuoti su DC apsaugos bloku