

## Inverteris SolarEdge SE30K 30 kW trifazis IP65 LAN



**Prekės kodas:** F3SED-SE30K  
**Gamintojas:** Array  
**Kategorija:** Saulės elektrinės > Fotovoltiniai keitikliai

**KAINA : 2 046,75 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 14  
**Gamintojas:**  
**Kilmės šalis:**  
**Aukštis, mm:** 550  
**Plotis, mm:** 317  
**Gylis, mm:** 273  
**Efektyvumas:** 98.3  
**Elektr. galia (W) iki:** 29990  
**Tipas:**  
**Garantijos laikotarpis, m.:** 12

### Aprašymas

#### Ypatybės:

Specialiai sukurtas darbui su energijos optimizavimo priemonėmis  
Aukštas efektyvumas iki 98,3%;  
Mažas, lengvas, paprastai sumontuojamas.  
Galimybė stebėti kiekvieną modulį atskirai.  
Interneto ryšio galimybė duomenų perdavimui: „Enthernet“ arba belaidis ryš  
Galimybė greitai ir paprastai inverterį susieti su išmaniuoju telefonu, naudojant „SolarEdge SetApp“ programėlę.  
Fiksuota įtampa ilgiems žiedams  
Išmani energijos valdymo kontrolė  
Integruota antro tipo DC apsauga nuo viršįtampių, geresnei apsaugai nuo žaibo

#### Techninės charakteristikos:

Nominali išėjimo galia: 29,99 kW  
Maksimali išėjimo galia: 29,99 kVA  
AC išėjimo įtampa (nominali): 380/220V ; 400/230V  
AC išėjimo įtampa: 304 – 437V / 176 – 253V ; 320 - 460V/ 184 - 264.5V  
AC dažnis: 50/60 ± 5% Hz  
Maksimali nuolatinė išėjimo srovė (per fazę): 43,5 A  
AC išėjimo jungtys: 3W + PE, 4W + PE  
Galios koeficiento diapazonas: +/-0.8 iki 1  
Maksimali įėjimo galia (DC): 45 kW  
Be transformatorių: Taip  
Maksimali įeinanti įtampa nuo DC+ to DC-: 1000 V  
Nominali įeinanti įtampa nuo DC+ to DC-: 750 V  
Maksimali įeinanti srovė: 43,5 A  
Srovės polių sukeitimo apsauga: Taip  
Įžeminimo varžos stebėseną: 150 kΩ jautrumas  
Maksimalus efektyvumas: 98,3 %  
EU efektyvumas: 98 %  
Elektros sąnaudos nakties metu: <4 W  
Informacijos perdavimas: 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (reikalinga antena), Cellular (papildoma funkcija)  
Išmanus energijos valdymas: Energijos tiekimo kontrolė  
Inverterio paleidimas: Su „SetApp“ mobiliąja programa, naudojant „Wi-Fi“ prieigos tašką vietiniam ryšiui  
Elektros lanko apsauga: Integruota  
RS485 apsauga nuo viršįtampių: Papildoma funkcija  
DC apsauga nuo viršįtampių: Integruota, II tipas  
AC apsauga nuo viršįtampių: Papildoma funkcija, II tipas  
Sauga: IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS31000  
Tinklo prijungimo standartai: VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW  
Emisijos: IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Class A , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12  
RoHS: Taip  
AC jungtis: kabelio diametras 19-28 mm / 4 - 16 mm<sup>2</sup> / 4 - 16 mm<sup>2</sup>  
DC jungtis: Keturių MC4 poros  
Darbinės temperatūros diapazonas: - 40 iki +60°C  
Vėsinimas: Ventilatorius  
Triukšmo lygis: <62 dBA  
Apsaugos klasė: IP65  
Montavimo rėmelis komplekte

Galimybė komplektuoti su DC apsaugos bloku