

Šilumos siurblys oras/vanduo Vaillant aroTHERM VWL 58/5 IS + VWL 55/5 AS, 5,0kW, 230 V



Prekės kodas: S1VAI-0010021618+0010022084
Gamintojas: Array
Kategorija: Šilumos siurbliai > Šilumos siurbliai oras/vanduo

KAINA : 7 359,29 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 90
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 1880
Plotis, mm: 595
Gylis, mm: 693
Galia (kW) iki: 5
Efektyvumo klasė:
Efektyvumas iki: 4.7
Kuro rūšis:
Tipas:
Garantijos laikotarpis, m.: 5

Aprašymas

Vaillant šilumos siurblys oras-vanduo - tai universalus įrenginys, kuriuo galima šildyti namus, ruošti karštą vandenį, vėsinti patalpas. Įsigijus papildomus priedus, šilumos siurblių galima montuoti kartu su antriniu (rezerviniu) šilumos šaltiniu ar išplėsti valdymo galimybes iki 9 šildymo kontūrų, prijungti įrenginį prie WiFi, valdyti jį internetu ir gauti pranešimus į el.paštą apie gedimą. Rekomenduojame jungti kartu su izoliuota akumuliacine talpa.

- Ypatumai:**
- viena vidinė dalis šildymui ir karšto vandens ruošimui - yra integruota 190 litrų karšto vandens talpa. Jos korpuse sumontuotas manometras, o vidus atsparus korozijai;
 - patikimas gamintojas - projektavimas ir visa gamyba atliekama Vokietijoje;
 - be papildomo kaitinimo elemento pagalbos efektyviai veikia iki -25 laipsnių lauko temperatūros;
 - vanduo, tiekiamas šildymo sistemai, pašildomas iki 55 laipsnių, buitiam naudojimui - iki 63 laipsnių;
 - ypač efektyvus ir sumaniai valdomas cirkuliacinis siurbliukas su integruotu srauto davikliu padeda taupyti elektros energiją;
 - nedideli matmenys leidžia vidinę dalį įmontuoti į virtuvinę spintelę;
 - Vaillant 5-os kartos gamybos valdiklis su išstbulinta šilumos siurblio valdymo logika;
 - ypač tylus veikimas - triukšmo lygis tik 41 dB(A), išorės bloko triukšmo lygis - 53 dB(A);
 - vienfazis elektros maitinimo prijungimas;
 - patogus ir greitas montavimas - išorinė dalis gali būti sumontuota iki 15 metrų nuo vidinės dalies;
 - aukšto efektyvumo plokštelinis šilumokaitis;
 - galimybė prijungti rezervinį katilą, vandens šildytuvą, saulės kolektorių, vėsinimo modulį;
 - integruotas pagalbinis elektrinis šildytuvas 2+2+2 kW;
 - vieno vandens kontūro valdymui nereikalinga VRC papildoma automatika;
 - papildomas ventilis termodinaminio kontūro aptarnavimui patalpoje;
 - sistema gali būti eksploatuojama be neužšalancio skysčio;
 - išorinė dalis su apsauga nuo užšalimo - integruoti du pašildymo kabeliai (dugno ir drenažo);
 - naudojamas freonas R410A;
 - leidžiamas atstumas tarp vidaus ir lauko blokų iki 40 m, aukščio perkrytis iki 30 m.

Pastaba: 5 metų garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu pasirašoma techninio aptarnavimo sutartis. Kitu atveju garantijos laikotarpis - 2 metai.