

Šilumos siurblys oras/vanduo Gree Versati III 12,0/11,0kW



Prekės kodas: S1GRE-GRS-CQ12PD-NHH-M-KOM
Gamintojas: Array
Kategorija: Šilumos siurbliai > Šilumos siurbliai oras/vanduo

KAINA : 5 107,51 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 90
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 860
Plotis, mm: 460
Gylis, mm: 318
Galia (kW) iki: 12
Efektyvumo klasė:
Efektyvumas iki: 5
Tipas:
Garantijos laikotarpis, m.: 3

Aprašymas

Ypatumai:

- spalvotas, lietimui jautrus valdymo ekranas, integruotas WiFi;
- komplekte kartu tiekama triegis vožtuvas, patalpos termostatas (temperatūros jutiklis, vandens šildytuvo daviklis, signalinis laidas tarp vidinės ir išorinės dalies, grubaus valymo filtras, išorinės dalies dugno pašildymo kabelis);
- šildymo efektyvaus veikimo ribos nuo -25°C iki +35°C, vésinimo - nuo +10 iki +48°C lauko temperatūros;
- į sistemą tiekiamas vanduo pašildomas iki +60°C; karštas buitinis vanduo nuo +40°C iki +80°C;
- patentuotas dvių pakopų kompresorius, naudojamas šaltnešis R32;
- Galimiybė prijungti prie BMS (Modbus protokolas).
- nominali Prated galia vidutinei klimato zonai, kai šilumnešio temperatūra 55°C: 11,0kW;

Šilumos siurblio darbiniu parametrų reikšmės, kai T=+7°C/+35°C:

- nominalini šildymo galia (grindinis šildymas): 12.0 kW;
- elektros sąnaudos (grindų šildymas): 2.4 kW;
- aukštas naudingo veikimo koeficientas (COP) - net iki 5,0 (EN 14511-2);
- aukštas naudingo veikimo koeficientas (COPd) - A7/W35 °C - 6,04 (ERP: 2009/125/EC);

Šilumos siurblio veikimo parametrų reikšmės, kai T=+35°C/+18°C:

- vésinimo galia (grindų vésinimas): 11.0 kW;
- elektros sąnaudos (grindų vésinimas): 2.5 kW;
- naudingo veikimo koeficientas EER (grindų vésinimas) iki: 4.4.

Vidinės dalies parametrai:

- rezervinis kaitinimo elementas: 3+3 kW - naudingas tuomet, kai šilumos, gaunamos iš oro, nepakanka šilumnešio temperatūros pakėlimui;
 - integruotas kintamo srauto cirkuliacinis siurblys 2~75W;
 - apsauginis vožtuvas 1/2", 3bar;
 - triukšmo slėgio lygis: 31 dB(A);
 - svoris: 195 kg;
 - varinių vamzdelių skersmuo dujos-skystis: 12.7 - 6.35 mm
 - elektros jungimas - trifazis.
 - išorinės dalies triukšmo lygis 53dB(A).
 - garantija šilumos siurbliai 5 metai - vykdant kasmetinę techninę profilaktiką.
- [renginys turi Eurovent sertifikatą.]