

Kanalinis šildytuvas EKBS 125 1.20kW 230V/1 su impulsiniu reguliatoriumi ir kan. temp. jutikliu TG-K330



Prekės kodas: W2ENS-0908501-2
Gamintojas: Array
Kategorija: Vėdinimo įranga | Vėdinimo sistemos > Valdikliai ir automatika

KAINA : 744,97 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 10
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 100
Plotis, mm: 14
Gylis, mm: 12
Elektr. galia (W) iki: 1200
Tipas:
Garantijos laikotarpis, m.: 3

Aprašymas

Techniniai duomenys:
Maitinimo įtampa 200 ... 415 V AC, 50 ... 60 Hz, 1 arba 2 fazių, su automatiniu įtampos reguliavimu
Galia iki 16A, min. 1 A. Esant 230 V, maks. produkcija yra 3,6 kW ir min. išėjimo galia 230 W. Maks. 400 V galia bus 6,4 kW ir min. išėjimas bus 400 W.
Aplinkos temperatūra Maks. 30 ° C (Pastaba: PULSE generuojamas 20 W šildymas visa apkrova.)
Laikymo temperatūra -40 ... + 50 ° C
P juosta 20 K (staigūs temperatūros pokyčiai), 1,5 K (lėti temperatūros pokyčiai), I-laikas 6 min (staigūs temperatūros pokyčiai)
Pulsas 60 s.
Indikatorius: Raudonas šviesos diodas PULSE, užsidega tiek, kiek yra energijos pulsuoja prie šildytuvo
Apsaugos klasė IP20
Valdymo bloko parametrai :
Tiekiamo oro valdymas: PI funkcija naudojant P juostą
20 K ir I-laikas 6 min. Kambario valdymas: P funkcijanaudojant P juostą 1,5 K
Įmontuotas jutiklis Matavimo diapazonas 0 ... 30 ° C
Įvesties išorinis jutiklis / nustatyta reikšmė „Regin“ prekės ženklo NTC jutikliams ir nustatytoji vertė prietaisai, temperatūros diapazonas priklauso nuo jutiklio matavimo diapazonas
Svoris 0,3 kg
Matmenys (AxPxG) 153x93x40 cm
Nustatymai
Nustatytoji vertė 0 ... 30 ° C
Naktinis nusileidimas 0 ... 10 K