

Šilumos siurblys oras/vanduo Atlantic ALFEA M DUO 8 MONOBLOKAS, R32 (024191, 750733, 075069)



Prekės kodas: S1ATL-526943

Gamintojas: Array

Kategorija: Šilumos siurbLIAI > Šilumos siurbLIAI oras/vanduo

KAINA : 7 922,00 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 21

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 1750

Plotis, mm: 624

Gylis, mm: 598

Galia (kW) iki: 8

Efektyvumo klasė:

Efektyvumas iki: 5.08

Spalva:

Kuro rūšis:

Tipas:

Garantijos laikotarpis, m.: 3

Aprašymas

Atlantic Alfea M DUO 8 MONOBLOKAS, R32 šilumos siurblys - tai universalus įrenginys, kuriuo galima ne tik šildyti, ruošti karštą vandenį bet ir vėsinti patalpas. Papildomų priedų pagalba gali valdyti rezervinį šildymo katilą, valdyti du šildymo kontūrus.

Ypatumai:

- efektyvaus veikimo ribos nuo -20 °C iki +35 °C lauko oro temperatūros;
- integruotas A klasės cirkuliacinis siurblys;
- dvigubo rotoriaus inverterinis kompresorius
- plokštelinis šilumokaitis;
- integruota mini akumuliacinė talpa 16l;
- **integruotas karšto vandens šildytuvas 190l**, jo talpa pagaminta iš emaliuoto plieno su ACI antikorozyne apsauga. Galimybė papildomai integruoti 1,2kW kaitinimo elementą karšto vandens pašildymui;
- aukštas naudingo veikimo koeficientas (COP) - net iki 5,08 (EN 14511-2), kai T=+7°C/+35°C;
- sezoninis energijos vartojimo efektyvumas, kai šildymas 35°C/55°C su lauko jutikliu: 4,95 / 3,54;
- energijos efektyvumo klasė, kai šildymas 35°C/55°C: A+++ / A++;
- maksimali šildymo galia, kai T=+7°C/+35°C 8kW;
- tylus išorinės dalies veikimas - 34 dB 5m atstumu;
- vienfazis elektros maitinimo prijungimas;
- freonas R32;
- galimybė prijungti vidaus temperatūros jutiklį;
- galimybė prijungti 2-ojo šildymo kontūro modulį;
- galimybė prijungti rezervinį katilą;
- galimybė prijungti vandens šildytuvą;
- galimybė prijungti internetinį valdiklį, kurio pagalba galima valdyti šilumos siurbį internetu arba išmaniuoju telefonu;
- integruotas pagalbinis elektrinis šildytuvas 3+3 kW (gamykliškai 3 kW, su papildoma rėle galima aktyvuoti papildomai 3 kW);
- garantija šilumos siurbliui 5 m*, kompresoriui 3 m.

*Vykdanč kasmetinę techninę profilaktiką