

Šilumos siurblys oras/vanduo Atlantic ALFEA M DUO 11 MONOBLOKAS, R32 (024191, 750734, 075069)



Prekės kodas: S1ATL-526944
Gamintojas: Array
Kategorija: Šilumos siurbLIAI > Šilumos siurbLIAI oras/vanduo

KAINA : 8 933,50 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 21
Gamintojas:
Kilmės šalis:
Aukštis, mm: 1750
Plotis, mm: 624
Gylis, mm: 598
Galia (kW) iki: 10
Efektyvumo klasė:
Efektyvumas iki: 4.7
Spalva:
Tipas:
Garantijos laikotarpis, m.: 3

Aprašymas

Atlantic Alfea M DUO 11 MONOBLOKAS, R32 šilumos siurblys - tai universalus įrenginys, kuriuo galima ne tik šildyti, ruošti karštą vandenį, bet ir vėsinti patalpas. Papildomų priedų pagalba gali valdyti rezervinį šildymo katilą, valdyti du šildymo kontūrus.

Ypatumai:

- efektyvaus veikimo ribos nuo -20°C iki +35°C lauko oro temperatūros;
 - integruotas A klasės cirkuliacinis siurblys;
 - dvigubo rotoriaus inverterinis kompresorius;
 - plokštelinis šilumokaitis;
 - integruota mini akumuliacinė talpa 16l;
 - **integruotas karšto vandens šildytuvas 190l**, jo talpa pagaminta iš emaliuoto plieno su ACI antikorozyne apsauga. Galimybė papildomai integruoti 1,2kW kaitinimo elementą karšto vandens pašildymui;
 - aukštas naudingo veikimo koeficientas (COP) - net iki 4,7 (EN 14511-2), kai T=+7°C/+35°C;
 - sezoninis energijos vartojimo efektyvumas, kai šildymas 35°C/55°C su lauko jutikliu: 4,96 / 3,61;
 - energijos efektyvumo klasė, kai šildymas 35°C/55°C: A+++ / A+++;
 - maksimali šildymo galia, kai T=+7°C/+35°C 10kW;
 - tylus išorinės dalies veikimas - 35 dB 5m atstumu;
 - vienfazis elektros maitinimo prijungimas;
 - freonas R32;
 - galimybė prijungti vidaus temperatūros jutiklį;
 - galimybė prijungti 2-ojo šildymo kontūro modulį;
 - galimybė prijungti rezervinį katilą;
 - galimybė prijungti vandens šildytuvą;
 - galimybė prijungti internetinį valdiklį, kurio pagalba galima valdyti šilumos siurblių internetu arba išmaniuoju telefonu;
 - integruotas pagalbinis elektrinis šildytuvas 3+3 kW (gamykliškai 3 kW, su papildoma rėle galima aktyvuoti papildomai 3 kW);
 - garantija šilumos siurbliui 5 m*, kompresoriui 3 m.
- *Vykdančią kasmetinę techninę profilaktiką