

Įleidžiamas grindinis šildymo/vėdinimo konvektorius FCH 120x32x13



Prekės kodas: N2KON-FCH-1203213

Gamintojas: Array

Kategorija: Konvektoriai > Įleidžiami su ventiliatoriumi konvektoriai

KAINA : 976,06 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 42

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 130

Plotis, mm: 1200

Gylis, mm: 320

Galia (kW) iki: 3.326

Pagaminta iš:

Spalva:

Tipas:

Vandens tūris, ltr: 0.77

Montavimo tipas:

Aprašymas

FCH konvektoriais patalpos gali būti šildomos arba vėsinamos.

Tinka montavimui 4 arba 2 vamzdžių sistemose.

Puikiai suderinami su šilumos siurbliais.

Ventiliatoriai veikia tyliai, suvartoja nedaug elektros energijos dėl ekonomiškų EC tipo variklių. Visi elementai, turintys kontaktą su grūdėmis, turi garso izoliaciją, todėl sumažinamas triukšmo patekimas į žemiau esančią patalpą.

Standartinė komplektacija: nerūdijančio plieno korpusas, anoduoto aliuminio rėmelis, vario - aliuminio šilumokaitis, ventiliatorius su apsauga ir oro srauto nukreipimo elementais, kondensato vonia, oro filtras, tvirtinimo detalės.

Šildymo ir vėsinimo galios nurodytos dvivamzdžiui sistemai.

Ventiliatorių darbinė įtampa: 24V, ventiliatorių greičio reguliavimo įtampa 0-10 V.

Galia reguliuojama ribose (priklausomai nuo ventiliatoriaus greičio) šildymui: 1,132 - 3,326kW, kai T=75/65/20°C, vėsinimo galia: 0,277 - 0,974kW, kai T=7/12/27°C, oro srautas 0 - 383 m³/h.

Grotelės užsakomos papildomai.