

Įleidžiamas grindinis šildymo/vėdinimo konvektorius FCH 170x32x13



Prekės kodas: N2KON-FCH-1703213

Gamintojas: Konveka

Kategorija: Konvektoriai > Įleidžiami su ventiliatoriumi konvektoriai

KAINA : 1 130,95 €

Apie prekę

Kilmės šalis: Lietuva

Gamintojas: Konveka

Tipas: Įleidžiamas konvektorius

Spalva: Aliuminio

Pagaminta iš: plieno

Galia (kW) iki: 5.781

Vandens tūris, ltr: 1.35

Montavimo tipas: Įleidžiamas

Aukštis, mm: 130

Plotis, mm: 1700

Gylis, mm: 320

Aprašymas

FCH konvektoriais patalpos gali būti šildomos arba vėsinamos.

Tinka montavimui 4 arba 2 vamzdžių sistemose.

Puikiai suderinami su šilumos siurbliais.

Ventiliatoriai veikia tyliai, suvartoja nedaug elektros energijos dėl ekonomiškų EC tipo variklių. Visi elementai, turintys kontaktą su grindimis, turi garso izoliaciją, todėl sumažinamas triukšmo patekimas į žemiau esančią patalpą.

Standartinė komplektacija: nerūdijančio plieno korpusas, anoduoto aliuminio rėmelis, vario - aliuminio šilumokaitis, ventiliatorius su apsauga ir oro srauto nukreipimo elementais, kondensato vonia, oro filtras, tvirtinimo detalės.

Šildymo ir vėsinimo galios nurodytos dvivamzdei sistemai.

Ventiliatorių darbinė įtampa: 24V, ventiliatorių greičio reguliavimo įtampa 0-10 V.

Galia reguliuojama ribose (priklausomai nuo ventiliatoriaus greičio) šildymui: 2,014 - 5,781kW, kai T=75/65/20°C, vėsinimo galia: 0,5 - 1,755kW, kai T=7/12/27°C, oro srautas 0 - 520 m³/h.

Grotelės užsakomos papildomai.