

Trisienis viršutinis antgalis su oro paėmimu NPNPN,d.150/200/250, dažytas



Prekės kodas: 270 1 31401 0150 000
Gamintojas: Array
Kategorija: Dūmtraukai ir kaminai > Trisienės dūmtraukių sistemos

KAINA : 83,05 €

Apie prekę

Kilmės šalis: Array
Gamintojas: Array
Tipas: Array
Spalva: Array
Pagaminta iš: Array
Dūmtraukio diametras, mm: Array
Diametras 1, mm: 200
Diametras 2, mm: 250
Izoliacijos storis, mm: 25
Sienelės storis, mm: 0.5
Garantijos laikotarpis, mėn.: 120
Aukštis, mm: 250
Plotis, mm: 300
Gylis, mm: 300
Pristatymo terminas, d.d.: 15
Aukštis, mm: 250
Aukštis, mm: 250
Aukštis, mm: 250
Aukštis, mm: 250
Plotis, mm: 300
Plotis, mm: 300
Plotis, mm: 300
Plotis, mm: 300
Gylis, mm: 300
Gylis, mm: 300
Gylis, mm: 300
Gylis, mm: 300
Pristatymo terminas, d.d.: 15
Pristatymo terminas, d.d.: 15
Pristatymo terminas, d.d.: 15
Pristatymo terminas, d.d.: 15
Dūmtraukio diametras, mm: Array
Dūmtraukio diametras, mm: Array
Dūmtraukio diametras, mm: Array
Dūmtraukio diametras, mm: Array
Diametras 1, mm: 200
Diametras 1, mm: 200
Diametras 1, mm: 200
Diametras 1, mm: 200
Diametras 2, mm: 250
Diametras 2, mm: 250
Diametras 2, mm: 250
Diametras 2, mm: 250
Izoliacijos storis, mm: 25
Izoliacijos storis, mm: 25
Izoliacijos storis, mm: 25
Izoliacijos storis, mm: 25
Sienelės storis, mm: 0.5
Sienelės storis, mm: 0.5
Sienelės storis, mm: 0.5
Sienelės storis, mm: 0.5
Garantijos laikotarpis, mėn.: 120
Garantijos laikotarpis, mėn.: 120
Garantijos laikotarpis, mėn.: 120
Garantijos laikotarpis, mėn.: 120
Dūmtraukio diametras, mm: Array
Dūmtraukio diametras, mm: Array
Dūmtraukio diametras, mm: Array
Dūmtraukio diametras, mm: Array
Dūmtraukio diametras, mm: Array
Dūmtraukio diametras, mm: Array

Dūmtraukio diametras, mm: Array
Dūmtraukio diametras, mm: Array
Dūmtraukio diametras, mm: Array
Dūmtraukio diametras, mm: Array
Dūmtraukio diametras, mm: Array
Dūmtraukio diametras, mm: Array
Dūmtraukio diametras, mm: Array
Dūmtraukio diametras, mm: Array

Aprašymas

Trisienė dūmtraukių sistema gali būti montuojama energetiškai efektyviuose (pasyviuose, A+ ir aukštesnės klasės) namuose. Tokiuose namuose šildymo įrenginiai montuojami yra nepriklausomi nuo patalpos oro (oras degimui yra paduodamas iš lauko ar kitos patalpos). Trisienės dūmtraukių sistemos išoriniu kanalu yra paduodamas oras į įrenginį, o vidiniu kanalu pašalinami degimo produktai.

Sistemą galima montuoti pastato išorėje ar viduje.

Tinka jungti prie įrenginių, kūrenamų dujomis, skystu arba kietu kuru.

Darbinė temperatūra $\leq 450^{\circ}\text{C}$. Tinka eksploatuoti drėgnomis sąlygomis.

Vidinis vamzdis pagamintas iš nerūdijančio plieno EN 1.4404, vidurinis - EN 1.4301, išornis - EN 1.4301 dažyto miltelinu būdu.

Sistema atspari suodžių užsidegimui.

Izoliacijos storis - 25 mm.