

Savisiurbis siurblys HWJ 203-EM komplekte su slėgio rele ir 20 l hidroforu



Prekės kodas: T3WIL-2549380

Gamintojas: Array

Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Cirkuliaciniai siurbliai

KAINA : 418,47 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 30

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 578

Plotis, mm: 285

Gylis, mm: 500

Prijungimo diametras: 25.4

Tipas:

Maks. darbo slėgis, bar: 6

Garantijos laikotarpis, m.: 2

Paskirtis:

Aprašymas

Privalumai:

tinka naudojimui lauke (laisvalaikiui, sode);

aukštos kokybės plienas atsparus korozijai net ilgesnį laiką įrenginio nenaudojant;

dėl membraninio 20 l talpos slėgio indo sumažinamas įsijungimo dažnumas ir išvengiama slėgio smūgių;

visiškai sujungtas (elektros ir hidraulinė dalys), greitai ir paprastai instaliuojamas.

Kompaktiška sistema su išcentrinio siurblio su horizontaliu įsiurbimo ir vertikaliu slėgio atvamzdžiais, kurią sudaro:

- Savisiurbis vienpakopis reaktyvinis siurblys su ištisiniu variklio - siurblio velenu ir nuo sukimosi krypties nepriklausomu mechaniniu sandarikliu. Tiesiogiai flanšine jungtimi prijungtas vienfazis arba trifazis variklis su įmontuotu šiluminės variklio apsaugos jungikliu ir kondensatoriumi vienfazei versijai.
- Siurblio valdymas valdiklio bloku su membraniniu slėgio indu, slėgio jungikliu ir manometru (0 – 6 bar).
- Slėgio rezervuare yra novatoriška ir patvari membrana iš „Butyl+“, pasižyminti puikia darbo kokybe. Jam nereikia techninės priežiūros ir garantiniu laikotarpiu jo nereikia papildyti.
- Visos su terpe besiliečiančios dalys atsparios korozijai.
- Siurblio įrenginys sumontuotas ir paruoštas įjungimui, sujungtas laidais su 2 m ilgio kabeliu ir tinklo kištuku. Idealiai tinka taikymui sode ir pomėgiams. Trifazė versija jungiama per elektros dėžutę.