

Trišakis (ov.) HeatUp NP d.150/100x200



Prekės kodas: H301 2 2001 0150 085
Gamintojas: Array
Kategorija: Dūmtraukiai ir kaminai > Ovalūs įdėklai į kaminus

KAINA : 28,27 €

Apie prekę

Kilmės šalis: Array
Gamintojas: Array
Tipas: Array
Pagaminta iš: Array
Dūmtraukio diametras, mm: Array
Kampas: 85
Sienelės storis, mm: 0.6
Maksimali temperatūra, C: 600
Garantijos laikotarpis, mėn.: 60
Trišakio atšaka, mm: 150
Aukštis, mm: 500
Plotis, mm: 200
Gylis, mm: 300
Pristatymo terminas, d.d.: 5
Aukštis, mm: 500
Aukštis, mm: 500
Aukštis, mm: 500
Aukštis, mm: 500
Plotis, mm: 200
Plotis, mm: 200
Plotis, mm: 200
Plotis, mm: 200
Gylis, mm: 300
Gylis, mm: 300
Gylis, mm: 300
Gylis, mm: 300
Pristatymo terminas, d.d.: 5
Pristatymo terminas, d.d.: 5
Pristatymo terminas, d.d.: 5
Pristatymo terminas, d.d.: 5
Kampas: 85
Kampas: 85
Kampas: 85
Kampas: 85
Sienelės storis, mm: 0.6
Sienelės storis, mm: 0.6
Sienelės storis, mm: 0.6
Sienelės storis, mm: 0.6
Maksimali temperatūra, C: 600
Maksimali temperatūra, C: 600
Maksimali temperatūra, C: 600
Maksimali temperatūra, C: 600
Garantijos laikotarpis, mėn.: 60
Garantijos laikotarpis, mėn.: 60
Garantijos laikotarpis, mėn.: 60
Garantijos laikotarpis, mėn.: 60
Trišakio atšaka, mm: 150
Trišakio atšaka, mm: 150
Trišakio atšaka, mm: 150
Trišakio atšaka, mm: 150

Aprašymas

Įdėklų į kaminus sistema skirta degimo produktams iš šildymo įrenginių šalinti natūralia trauka. Sistema montuojama į esamus mūrinius dūmtraukius.
Darbinė temperatūra <= 600 °C.
Pagaminta iš nerūdijančio plieno EN 1.4304.
Sistema atspari suodžių užsidegimui, tinka eksploatuoti sausomis sąlygomis.
Tinka sistemoms, kuriose naudojamas kuras dujinis, skystasis (išskyrus tą, kurio sieringumas >= 0,2% masės) arba kietasis (išskyrus anglis ir durpes).