

Įleidžiamas grindinis konvektorius FC 150x32x45



Prekės kodas: N1KON-FC-1503245

Gamintojas: Array

Kategorija: Konvektoriai > Įleidžiami natūralios konvekcijos konvektoriai

KAINA : 491,57 €

Apie prekę

Kilmės šalis: Array

Gamintojas: Array

Tipas: Array

Spalva: Array

Pagaminta iš: Array

Galia (kW) iki: 1.618

Vandens tūris, ltr: 5.09

Garantijos laikotarpis, mėn.: 120

Aukštis, mm: 450

Plotis, mm: 1500

Gylis, mm: 320

Pristatymo terminas, d.d.: 15

Aukštis, mm: 450

Aukštis, mm: 450

Aukštis, mm: 450

Aukštis, mm: 450

Plotis, mm: 1500

Plotis, mm: 1500

Plotis, mm: 1500

Plotis, mm: 1500

Gylis, mm: 320

Gylis, mm: 320

Gylis, mm: 320

Gylis, mm: 320

Pristatymo terminas, d.d.: 15

Pristatymo terminas, d.d.: 15

Pristatymo terminas, d.d.: 15

Pristatymo terminas, d.d.: 15

Galia (kW) iki: 1.618

Galia (kW) iki: 1.618

Galia (kW) iki: 1.618

Galia (kW) iki: 1.618

Vandens tūris, ltr: 5.09

Vandens tūris, ltr: 5.09

Vandens tūris, ltr: 5.09

Vandens tūris, ltr: 5.09

Garantijos laikotarpis, mėn.: 120

Garantijos laikotarpis, mėn.: 120

Garantijos laikotarpis, mėn.: 120

Garantijos laikotarpis, mėn.: 120

Aprašymas

Natūralios konvekcijos įleidžiami grindiniai konvektoriai FC skirti patalpų su vitriniais langais šildymui. Jų korpusai visiškai paslėpti grindyse, todėl praktiškai nematomi. Vienintelis matomas elementas - uždengiamosios grotelės, kurių medžiaga ir spalva pritaikomi grindų dangai. Konvektoriai montuojami prie pat langų, neleiddami šalčiui, einančiam nuo langų plisti į patalpas. Tuo pačiu jie sukuria šilto oro užuolaidą, užkertančia kelią langų rasojimui net ir šalčiausiomis žiemos naktimis.

Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, rėmelis - anoduoto aliuminio, šilumokaičio vamzdis iš vario, o šilumokaičio plokštelės - iš aliuminio. Tai leidžia suteikti šioms konvektoriaus dalims 10 metų garantiją.

Išskirtinis korpusų standumas ir didelis atramų kiekis suteikia prietaisui didelį atsparumą apkrovoms.

Visos atraminės detalės turi garso izoliavimo elementus, sumažinančius triukšmą, pereinantį į žemesniame aukšte esančias patalpas.

Maksimalus darbinis slėgis 20 bar, bandymo slėgis 30 bar. Maksimali darbinė temperatūra 110°C.

Standartinė komplektacija yra su tvirtinimo detalių komplektu.

Galia nurodyta prie temperatūrų 75/65/20°C.

Pastaba: Grotelės užsakomos atskirai.