

vilpra

Šiluma Jūsų namams

Ileidžiamas grindinis konvektorius FC 210x32x30



Prekės kodas: N1KON-FC-2103230
Gamintojas: Korveka
Kategorija: Konvektoriai > Ileidžiami natūralios konvekcijos konvektoriai

KAINA : 531,63 €

Apie prekę

Kilmės šalis: Lietuva
Gamintojas: Korveka
Tipas: Ileidžiamas konvektorius
Pagaminta iš: plieno
Spalva: Aluminio
Galia (kW) iki: 1.856
Vandens tūris, ltr: 7.38
Garantijos laikotarpis, mėn.: 120
Aukštis, mm: 300
Plotis, mm: 2100
Gylis, mm: 320

Aprašymas

Natūralios konvekcijos įleidžiami grindiniai konvektoriai FC skirti patalpų su vitriniais langais šildymui. Jų korpusai visiškai paslėpti grindyse, todėl praktiškai nematomi. Vienintelis matomas elementas - uždengiamosios grotelės, kurių medžiaga ir spalva pritaikomi grindų dangai. Konvektoriai montuojami prie pat langų, neleisdami šalčiui, einančiam nuo langų plisti į patalpą. Tuo pačiu jie sukuria šilto oro užuolaidą, užkertančia kelią langų rasojimui net ir šalčiausiomis žiemos naktimis.

Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, rėmelis - anoduoto aluminio, šilumokačio vamzdis iš vario, o šilumokačio plokštelės - iš aluminio. Tai leidžia suteikti šioms konvektoriams dalims 10 metų garantiją. Išskirtinis korpusų standumas ir didelis atramų kiekis suteikia prietaisui didelį atsparumą apkrovoms.

Visos atraminės detalės turi garso izoliavimo elementus, sumažinančius triukšmą, pereinantį į žemesniame aukšte esančias patalpas.

Maksimalus darbinis slėgis 20 bar, bandymo slėgis 30 bar. Maksimali darbinė temperatūra 110°C.

Standartinė komplektacija yra su tvirtinimo detalių komplektu.

Galia nurodyta prie temperatūrų 75/65/20°C.