

vilpra

Šiluma Jūsų namams

Ileidžiamas grindinis konvektorius FC 210x42x11



Prekės kodas: N1KON-FC-2104211
Gamintojas: Konveka
Kategorija: Konvektoriai > Ileidžiami natūralios konvekcijos konvektoriai

KAINA : 328,55 €

Apie prekę

Kilmės šalis: Lietuva
Gamintojas: Konveka
Tipas: Ileidžiamas konvektorius
Pagaminta iš: plieno
Spalva: Aluminio
Galia (kW) iki: 1.159
Vandens tūris, ltr: 4.9
Garantijos laikotarpis, mėn.: 120
Aukštis, mm: 110
Plotis, mm: 2100
Gylis, mm: 420

Aprašymas

Natūralios konvekcijos Ileidžiami grindiniai konvektoriai FC skirti patalpų su vitriniais langais šildymui. Jų korpusai visiškai paslėpti grindyse, todėl praktiškai nematomi. Vienintelis matomas elementas - uždengiamosios grotelės, kurių medžiaga ir spalva pritaikomi grindų dangai. Konvektoriai montuojami prie pat langų, neleisdami šalčiui, einančiam nuo langų plisti į patalpą. Tuo pačiu jie sukuria šilto oro užuolaidą, užkertančia kelią langų rasojimui net ir šalčiausiomis žiemos naktimis.

Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, rėmelis - anoduoto aliuminio, šilumokačio vamzdis iš vario, o šilumokačio plokštelės - iš aliuminio. Tai leidžia suteikti šioms konvektoriams dalims 10 metų garantiją. Išskirtinis korpusų standumas ir didelis atramų kiekis suteikia prietaisui didelį atsparumą apkrovoms.

Visos atraminės detalės turi garso izoliavimo elementus, sumažinančius triukšmą, pereinantį į žemesniame aukšte esančias patalpas.

Maksimalus darbinis slėgis 20 bar, bandymo slėgis 30 bar. Maksimali darbinė temperatūra 110°C.

Standartinė komplektacija yra su tvirtinimo detalių komplektu.

Galia nurodyta prie temperatūrų 75/65/20°C.