

Įleidžiamas grindinis konvektorius FC 230x32x11



Prekės kodas: N1KON-FC-2303211
Gamintojas: Konveka
Kategorija: Konvektoriai > Įleidžiami natūralios konvekcijos konvektoriai

KAINA : 321,02 €

Apie prekę

Kilmės šalis: Lietuva
Gamintojas: Konveka
Tipas: Įleidžiamas konvektorius
Spalva: Aliuminio
Pagaminta iš: plieno
Galia (kW) iki: 0.964
Vandens tūris, ltr: 4.03
Garantijos laikotarpis, mėn.: 120
Aukštis, mm: 110
Plotis, mm: 2300
Gylis, mm: 320

Aprašymas

Natūralios konvekcijos įleidžiami grindiniai konvektoriai FC skirti patalpų su vitriniais langais šildymui. Jų korpusai visiškai paslėpti grindyse, todėl praktiškai nematomi. Vienintelis matomas elementas - uždengiamosios grotelės, kurių medžiaga ir spalva pritaikomi grindų dangai. Konvektoriai montuojami prie pat langų, neleiddami šalčiui, einančiam nuo langų plisti į patalpas. Tuo pačiu jie sukuria šilto oro užuolaidą, užkertančią kelią langų rasojimui net ir šalčiausiomis žiemos naktimis.

Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, rėmelis - anoduoto aliuminio, šilumokaičio vamzdis iš vario, o šilumokaičio plokštelės - iš aliuminio. Tai leidžia suteikti šioms konvektoriaus dalims 10 metų garantiją.

Išskirtinis korpusų standumas ir didelis atramų kiekis suteikia prietaisui didelį atsparumą apkrovoms.

Visos atraminės detalės turi garso izoliavimo elementus, sumažinančius triukšmą, pereinantį į žemesniame aukšte esančias patalpas.

Maksimalus darbinis slėgis 20 bar, bandymo slėgis 30 bar. Maksimali darbinė temperatūra 110°C.

Standartinė komplektacija yra su tvirtinimo detalių komplektu.

Galia nurodyta prie temperatūrų 75/65/20°C.