

vilpra

Šiluma Jūsų namams

Ileidžiamas grindinis konvektorius FC 280x32x15



Prekės kodas: N1KON-FC-2803215
Gamintojas: Konveka
Kategorija: Konvektoriai > Ileidžiami natūralios konvekcijos konvektoriai

KAINA : 440,65 €

Apie prekę

Kilmės šalis: Lietuva
Gamintojas: Konveka
Tipas: Ileidžiamas konvektorius
Spalva: Aluminio
Pagaminta iš: plieno
Galia (kW) iki: 1.733
Vandens tūris, ltr: 10.04
Garantijos laikotarpis, mėn.: 120
Aukštis, mm: 150
Plotis, mm: 2800
Gylis, mm: 320

Aprašymas

Natūralios konvekcijos Ileidžiami grindiniai konvektoriai FC skirti patalpų su vitriniais langais šildymui. Jų korpusai visiškai paslėpti grindyse, todėl praktiškai nematomi. Vienintelis matomas elementas - uždengiamosios grotelės, kurių medžiaga ir spalva pritaikomi grindų dangai. Konvektoriai montuojami prie pat langų, neleiddami šalčiui, einančiam nuo langų plisti į patalpą. Tuo pačiu jie sukuria šilto oro užuolaidą, užkertančia kelią langų rasojimui net ir šalčiausiomis žiemos naktimis.

Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, rėmelis - anoduoto aluminio, šilumokačio vamzdis iš vario, o šilumokačio plokštelės - iš aluminio. Tai leidžia suteikti šioms konvektoriams dalims 10 metų garantiją. Išskirtinis korpusų standumas ir didelis atramų kiekis suteikia prietaisui didelį atsparumą apkrovoms.

Visos atraminės detalės turi garso izoliavimo elementus, sumažinančius triukšmą, pereinantį į žemesniame aukšte esančias patalpas.

Maksimalus darbinis slėgis 20 bar, bandymo slėgis 30 bar. Maksimali darbinė temperatūra 110°C.

Standartinė komplektacija yra su tvirtinimo detalių komplektu.

Galios nurodyta prie temperatūrų 75/65/20°C.