

## Įleidžiamas grindinis konvektorius FC 440x42x9



Prekės kodas: N1KON-FC-440429  
Gamintojas: Array  
Kategorija: Konvektoriai > Įleidžiami natūralios konvekcijos konvektoriai

**KAINA : 976,09 €**

### Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 42  
Gamintojas:  
Kilmės šalis:  
Aukštis, mm: 90  
Plotis, mm: 4400  
Gylis, mm: 420  
Galia (kW) iki: 2.119  
Pagaminta iš:  
Spalva:  
Tipas:  
Vandens tūris, ltr: 11.74  
Garantijos laikotarpis, m.: 10

### Aprašymas

Natūralios konvekcijos įleidžiami grindiniai konvektoriai FC skirti patalpų su vitriniais langais šildymui. Jų korpusai visiškai paslėpti grindyse, todėl praktiškai nematomi. Vienintelis matomas elementas - uždengiamosios grotelės, kurių medžiaga ir spalva pritaikomi grindų dangai. Konvektoriai montuojami prie pat langų, neleiddami šalčiui, einančiam nuo langų plisti į patalpas. Tuo pačiu jie sukuria šilto oro užuolaidą, užkertančia kelią langų rasojimui net ir šalčiausiomis žiemos naktimis.

Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, rėmelis - anoduoto aliuminio, šilumokaičio vamzdis iš vario, o šilumokaičio plokštelės - iš aliuminio. Tai leidžia suteikti šioms konvektoriaus dalims 10 metų garantiją. Išskirtinis korpusų standumas ir didelis atramų kiekis suteikia prietaisui didelį atsparumą apkrovoms. Visos atraminės detalės turi garso izoliavimo elementus, sumažinančius triukšmą, pereinantį į žemesniame aukšte esančias patalpas.

Maksimalus darbinis slėgis 20 bar, bandymo slėgis 30 bar. Maksimali darbinė temperatūra 110°C.

Standartinė komplektacija yra su tvirtinimo detalių komplektu.

Galia nurodyta prie temperatūrų 75/65/20°C.

**Pastaba:** Grotelės užsakomos atskirai.