

Pastatomas konvektorius SC 170x20x13



Prekės kodas: N3KON-SC-1702013

Gamintojas: Array

Kategorija: Konvektoriai > Pastatomi konvektoriai

KAINA : 390,54 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 42

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 130

Plotis, mm: 1700

Gylis, mm: 200

Galia (kW) iki: 1.547

Pagaminta iš:

Tipas:

Vandens tūris, ltr: 6.18

Montavimo tipas:

Maks. darbo slėgis, bar: 20

Maksimali temperatūra, C: 110

Aprašymas

Ypatumai:

- Korpusas pagamintas iš šaltai valcuoto 1 mm storio juodojo plieno lakštų, korpuso kampai - saugūs, užapvalinti;
- galima montuoti sistemose su šilumos siurbliais;
- kojelės, tvirtinimo detalės ir nuorintojas yra standartinėje komplektacijoje;
- lakštai jungiami cinkuotais varžtais, aliuminio kniedėmis, kniedžių veržlės – plieninės;
- padengti milteliniais epoksido – poliesterio dažais;
- rekomenduojama aplinkos temperatūra: 10 – 40 °C, santykinė oro drėgmė: 10-70%.

Šilumokaitis:

- pagamintas iš 15x1 mm varinių vamzdžių, profiliuotos 0,4 mm aliuminio plokštelės;
 - vamzdžiai ir plokštelės supresuojami, fasoninės detalės – lituojamos elektrodais aukštoje temperatūroje;
 - jungtys: G1/2", pritaikytos standartinių termostatinų ir balansinių ventilių prijungimui;
 - maksimali darbinė temperatūra: 110°C.
- Galia nurodyta prie temperatūrų: 75/65/20 °C.