

## Pastatomas konvektorius SC 190x20x13



**Prekės kodas:** N3KON-SC-1902013  
**Gamintojas:** Array  
**Kategorija:** Konvektoriai > Pastatomi konvektoriai

**KAINA : 397,17 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 42  
**Gamintojas:**  
**Kilmės šalis:**  
**Aukštis, mm:** 130  
**Plotis, mm:** 1900  
**Gylis, mm:** 200  
**Galia (kW) iki:** 1.754  
**Pagaminta iš:**  
**Tipas:**  
**Vandens tūris, ltr:** 6.94  
**Montavimo tipas:**  
**Maks. darbo slėgis, bar:** 20  
**Maksimali temperatūra, C:** 110

### Aprašymas

#### Ypatumai:

- Korpusas pagamintas iš šaltai valcuoto 1 mm storio juodojo plieno lakštų, korpuso kampai - saugūs, užapvalinti;
- galima montuoti sistemose su šilumos siurbliais;
- kojelės, tvirtinimo detalės ir nuorintojas yra standartinėje komplektacijoje;
- lakštai jungiami cinkuotais varžtais, aliuminio kniedėmis, kniedžių veržlės – plieninės;
- padengti milteliniais epoksido – poliesterio dažais;
- rekomenduojama aplinkos temperatūra: 10 – 40 °C, santykinė oro drėgmė: 10-70%.

#### Šilumokaitis:

- pagamintas iš 15x1 mm varinių vamzdžių, profiliuotos 0,4 mm aliuminio plokštelės;
  - vamzdžiai ir plokštelės supresuojami, fasoninės detalės – lituojamos elektrodais aukštoje temperatūroje;
  - jungtys: G1/2", pritaikytos standartinių termostatinų ir balansinių ventilių prijungimui;
  - maksimali darbinė temperatūra: 110°C.
- Galia nurodyta prie temperatūrų: 75/65/20°C.