

## Pastatomas konvektorius SC 60x15x18



**Prekės kodas:** N3KON-SC-601518

**Gamintojas:** Array

**Kategorija:** Konvektoriai > Pastatomi konvektoriai

**KAINA : 229,32 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 42

**Gamintojas:**

**Kilmės šalis:**

**Aukštis, mm:** 180

**Plotis, mm:** 600

**Gylis, mm:** 150

**Galia (kW) iki:** 0.324

**Pagaminta iš:**

**Tipas:**

**Vandens tūris, ltr:** 2

**Montavimo tipas:**

**Maks. darbo slėgis, bar:** 20

### Aprašymas

#### Ypatumai:

- Korpusas pagamintas iš šalta valcuoto 1 mm storio juodojo plieno lakštų, korpuso kampai - saugūs, užapvalinti;
- galima montuoti sistemose su šilumos siurbliais;
- kojelės, tvirtinimo detalės ir nuorintojas yra standartinėje komplektacijoje;
- lakštai jungiami cinkuotais varžtais, aliuminio kniedėmis, kniedžių veržlės – plieninės;
- padengti milteliniais epoksido – poliesterio dažais;
- rekomenduojama aplinkos temperatūra: 10 – 40 °C, santykinė oro drėgmė: 10-70%.

#### Šilumokaitis:

- pagamintas iš 15x1 mm varinių vamzdžių, profiliuotos 0,4 mm aliuminio plokštelės;
  - vamzdžiai ir plokštelės supresuojami, fasoninės detalės – lituojamos elektrodais aukštoje temperatūroje;
  - jungtys: G1/2", pritaikytos standartinių termostatinų ir balansinių ventilių prijungimui;
  - maksimali darbinė temperatūra: 110°C.
- Galia nurodyta prie temperatūrų: 75/65/20°C.