

Šilumos siurblys oras/vanduo Atlantic Alfea Excellia Duo A.I. TRI 11 (024117, 700176, 075455)



Prekės kodas: S1ATL-526357

Gamintojas: Array

Kategorija: Šilumos siurbliai > Šilumos siurbliai oras/vanduo

KAINA : 8 882,50 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 1851

Plotis, mm: 648

Gylis, mm: 684

Galia (kW) iki: 10.8

Efektyvumo klasė:

Efektyvumas iki: 4.3

COPd (ERP: 2009/125/EC): 5.49

Spalva:

Kuro rūšis:

Elektr. galia (W) iki: 5.09

Tipas:

Maks. darbo slėgis, bar: 3

Garantijos laikotarpis, m.: 5

Aprašymas

Atlantic Alfea Excellia Duo A.I. TRI 11 šilumos siurblys - tai universalus įrenginys, kuriuo galima ne tik šildyti, ruošti karštą vandenį bet ir vėsinti patalpas. Papildomų priedų pagalba gali valdyti rezervinį šildymo katilą, valdyti du šildymo kontūrus. *Alfea* šilumos siurbliai išsiskiria bendraašiu priešpriešinių srautų šilumokaičiu - *Atlantic* sukurta ir patentuota technologija, padidinančia šilumos siurblio našumą. *Atlantic* technologijos privalumai:

- mažas hidraulinis pasipriešinimas;
- neužšalantis skystis sistemoje nėra būtinas;
- nereaguoja į užterštą sistemos vandenį, šilumokaitis neužsiteršia;
- nerūdijančio plieno apsauginis bakas, atsparus korozijai;

Ypatumai:

- efektyvus veikimo ribos nuo -25 °C iki +35 °C lauko oro temperatūros;
 - integruotas 190l karšto vandens šildytuvas;
 - integruotas A klasės cirkuliacinis siurblys;
 - dvigubo rotoriaus inverterinis kompresorius; nominali galia 11kW;
 - specialus patentuotas priešpriešinių srautų šilumokaitis;
 - aukštas naudingo veikimo koeficientas (COP) - A7/W35 °C - 4,3(EN 14511-2);
 - aukštas naudingo veikimo koeficientas (COPd) -A7/W35 °C 5,49 (ERP: 2009/125/EC);
 - Siemens valdiklis su Atlantic sukurta ir iššbulinta šilumos siurblio valdymo logika;
 - V-PAM dažnio keitimo pavara;
 - tylus išorinės dalies veikimas - 68 dB 1m atstumu;
 - trifazis elektros maitinimo prijungimas;
 - freonas R410A;
 - vėsinimo galimybė;
 - galimybė prijungti vidaus temperatūros jutiklį;
 - galimybė prijungti 2-ojo šildymo kontūro modulį;
 - galimybė prijungti rezervinį katilą;
 - galimybė prijungti internetinį valdiklį, kurio pagalba galima valdyti šilumos siurblių internetu arba išmaniuoju telefonu;
 - integruotas pagalbinis elektrinis šildytuvas 9 kW (400V);
 - garantija šilumos siurbliui 5 m*, kompresoriui 3 m.
- Nurodyta komplekto kaina (vidinė ir išorinė dalis)!

*Vykdant kasmetinę techninę profilaktiką