

Apsauginis vožtuvas 1/2" 1.5bar



Prekės kodas: T2WAT-0215115

Gamintojas: Array

Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Katilinės termoreguliacijos įranga

KAINA : 8,49 €

Apie prekę

Kilmės šalis: Array

Gamintojas: Array

Tipas: Array

Pagaminta iš: Array

Prijungimo diametras: 12.7

Maks. darbo slėgis, bar: 1.5

Maksimali temperatūra, C: 110

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Aukštis, mm: 72.7

Plotis, mm: 12.7

Gylis, mm: 41.5

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Aukštis, mm: 72.7

Aukštis, mm: 72.7

Aukštis, mm: 72.7

Aukštis, mm: 72.7

Plotis, mm: 12.7

Plotis, mm: 12.7

Plotis, mm: 12.7

Plotis, mm: 12.7

Gylis, mm: 41.5

Gylis, mm: 41.5

Gylis, mm: 41.5

Gylis, mm: 41.5

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Prijungimo diametras: 12.7

Prijungimo diametras: 12.7

Prijungimo diametras: 12.7

Prijungimo diametras: 12.7

Maks. darbo slėgis, bar: 1.5

Maks. darbo slėgis, bar: 1.5

Maks. darbo slėgis, bar: 1.5

Maks. darbo slėgis, bar: 1.5

Maksimali temperatūra, C: 110

Maksimali temperatūra, C: 110

Maksimali temperatūra, C: 110

Maksimali temperatūra, C: 110

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Aprašymas

Ypatumai:

- naudojamas uždarams šildymo sistemoms;
- didžiausia darbinė temperatūra 110 °C;
- vidinis sriegis 1/2"