

STS40/8A 1-230-50-10M siurblys



Prekės kodas: T3WIL-2065868

Gamintojas: Array

Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Cirkuliaciniai siurbLIAI

KAINA : 401,72 €

Apie prekę

Kilmės šalis: Array

Gamintojas: Array

Tipas: Array

Galia (kW) iki: 0.6

Prijungimo diametras: 38.1

Paskirtis: Array

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Aukštis, mm: 455

Plotis, mm: 249

Gylis, mm: 249

Maks. darbo slėgis, bar: 0.1

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Aukštis, mm: 455

Aukštis, mm: 455

Aukštis, mm: 455

Aukštis, mm: 455

Plotis, mm: 249

Plotis, mm: 249

Plotis, mm: 249

Plotis, mm: 249

Gylis, mm: 249

Gylis, mm: 249

Gylis, mm: 249

Gylis, mm: 249

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Galia (kW) iki: 0.6

Galia (kW) iki: 0.6

Galia (kW) iki: 0.6

Galia (kW) iki: 0.6

Prijungimo diametras: 38.1

Prijungimo diametras: 38.1

Prijungimo diametras: 38.1

Prijungimo diametras: 38.1

Maks. darbo slėgis, bar: 0.1

Maks. darbo slėgis, bar: 0.1

Maks. darbo slėgis, bar: 0.1

Maks. darbo slėgis, bar: 0.1

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Aprašymas

Siurblys nuotekų bei fekalių ir nutekomojo vandens šalinimui.

Komplektacija:

Paruoštas siurblys prijungimui su 10 m sujungimo kabeliu

Su 1~230 V įžemintu kištuku

3~400 V su atvirais kabelių galais

A versijos siurbLIAI su sumontuotu plūdiniu jungikliu

Montavimo ir naudojimo instrukcija

Techniniai duomenys:

Maitinimo įtampa: 1~ 230 V, 50 Hz arba 3~ 400 V, 50 Hz

Darbo režimas (panardinus): S1 arba S3 25 %

Apsaugos laipsnis: IP68

Izoliacijos klasė: B

Apvių apsaugos nuo perkaitimo įtaisas

Didž. terpės temperatūra: 3 – 35 °C
Kabelio ilgis: 10 m
Didž. panardinimo gylis: 7 m
Laisvasis praėjimo skersmuo: 40 mm