

Gręžinio siurblys Wilo TWU4-0407-EM-C



Prekės kodas: T3WIL-6049338

Gamintojas: Array

Kategorija: Katilinės įranga ir termoreguliatoriai > Cirkuliaciniai siurbLIAI

KAINA : 421,64 €

Apie prekę

Pristatymo terminas, d.d.: 30

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 98

Plotis, mm: 98

Gylis, mm: 566

Galia (kW) iki: 0.55

Tipas:

Maks. darbo slėgis, bar: 5

Garantijos laikotarpis, m.: 2

Aprašymas

Visiškai užliejamas daugiapakopis panardinamasis siurblys su ašiniais arba pusiau ašiniais iš segmentų sudarytais darbaračiais, skirtas montuoti vertikaloje arba horizontalioje padėtyje, su įmontuotu atbuliniu vožtuvu. Atsparus korozijai vienfazis variklis tiesioginiam paleidimui su vandens - gliukolio užpildu. Hermetiškai užlietas, su laku izoliuotomis apvijomis, prisodrintais derva ir savaime susitepančiais guoliais. Variklis aušinamas darbine terpe. Todėl pretaisas visada turi būti eksploatuojamas panardintas. Skirtas vandens pumpavimui iš gręžinių, kai maksimalus panardinimo gylis yra 200 m, o maks. smėlingumas – 50 g/m³.

Naudojimas:

- vandens tiekimui iš gręžinių ir cisternų;
- vandentiekiiui, laistymui ir drėkinimui;
- slėgio kėlimui;
- vandens lygio sumažinimui;
- vandens be ilgapluoščių ir abrazyvinių medžiagų pumpavimui.

Kiti ypatumai:

- su terpe besiliečiančios dalys atsparios korozijai;
- įmontuotas atbulinis vožtuvas;
- dėl išskylančių darbaračių atsparus dilimui;
- techninei priežiūrai pritaikytas variklis.