

Uponor eval PE-XA vamzdis 14x2,0



Prekės kodas: V2UPO-1048291

Gamintojas: Array

Kategorija: Vamzdžiai > Daugiasluoksniai PEX ir PERT vamzdžiai

KAINA : 1,13 €

Apie prekę

Kilmės šalis: Array

Gamintojas: Array

Tipas: Array

Spalva: Array

Pagaminta iš: Array

Prijungimo diametras: 14

Sieneles storis, mm: 2

Maks. darbo slėgis, bar: 6

Aukštis, mm: 14

Plotis, mm: 1000

Gylis, mm: 14

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Pristatymo terminas, d.d.: 15

Aukštis, mm: 14

Aukštis, mm: 14

Aukštis, mm: 14

Aukštis, mm: 14

Plotis, mm: 1000

Plotis, mm: 1000

Plotis, mm: 1000

Plotis, mm: 1000

Gylis, mm: 14

Gylis, mm: 14

Gylis, mm: 14

Gylis, mm: 14

Pristatymo terminas, d.d.: 15

Pristatymo terminas, d.d.: 15

Pristatymo terminas, d.d.: 15

Pristatymo terminas, d.d.: 15

Prijungimo diametras: 14

Prijungimo diametras: 14

Prijungimo diametras: 14

Prijungimo diametras: 14

Sieneles storis, mm: 2

Sieneles storis, mm: 2

Sieneles storis, mm: 2

Sieneles storis, mm: 2

Maks. darbo slėgis, bar: 6

Maks. darbo slėgis, bar: 6

Maks. darbo slėgis, bar: 6

Maks. darbo slėgis, bar: 6

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Aprašymas

Naudojamas kaip grindinio šildymo vamzdynas, jungiamas presuojamomis arba užveržiamomis jungtimis.

Pagamintas iš Engelio būdu modifikuoto polietileno (PE-Xa), atitinka DIN 16892 ir DIN ISO 15875, deguonies difuzijos barjeras atitinka DIN 4726.

Maks. temperatūra: 95°C, vamzdyno klasė: 4 / 6 bar.