

Ketinė aklė vid. sr. 3/4"



Prekės kodas: V4VND-1411

Gamintojas: Array

Kategorija: Vamzdžiai > Juodo metalo, cinkuoti vamzdžiai ir jų fittingai

KAINA : 0,90 €

Apie prekę

Kilmės šalis: Array

Gamintojas: Array

Tipas: Array

Pagaminta iš: Array

Prijungimo diametras: 19.05

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Aukštis, mm: 1

Plotis, mm: 1

Gylis, mm: 1

Aukštis, mm: 1

Aukštis, mm: 1

Aukštis, mm: 1

Aukštis, mm: 1

Plotis, mm: 1

Plotis, mm: 1

Plotis, mm: 1

Plotis, mm: 1

Gylis, mm: 1

Gylis, mm: 1

Gylis, mm: 1

Gylis, mm: 1

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Prijungimo diametras: 19.05

Prijungimo diametras: 19.05

Prijungimo diametras: 19.05

Prijungimo diametras: 19.05

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Aprašymas

Ypatumai:

- aukštos kokybės jungiamosios detalės iš "baltojo" kaliaus ketaus, kuris pasižymi tolygesniu nei "pilkojo" ketaus anglies pasiskirstymu tūryje. Tai sąlygoja šių detalių paviršių sukibimą su cinku cheminio cinkavimo metu;
- šios detalės skirtos naudojimui dujotiekio, vandentiekio bei naftos produktų sistemose;
- maksimalus darbinis slėgis tarp temperatūrų nuo -20 iki +120 °C yra 25 bar, tarp +120 ir +300 °C - nuo 20 iki 25 bar.

Nurodyti orientaciniai matmenys.