

## Ketinė mova pereinama 1 1/2-1/2"



Prekės kodas: V4VND-1447

Gamintojas: Array

Kategorija: Vamzdžiai > Juodo metalo, cinkuoti vamzdžiai ir jų fittingai

**KAINA : 5,93 €**

### Apie prekę

Kilmės šalis: Array

Gamintojas: Array

Tipas: Array

Pagaminta iš: Array

Prijungimo diametras: 38.1

Diametras 1, mm: 12.7

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Aukštis, mm: 1

Plotis, mm: 1

Gylis, mm: 1

Aukštis, mm: 1

Aukštis, mm: 1

Aukštis, mm: 1

Aukštis, mm: 1

Plotis, mm: 1

Plotis, mm: 1

Plotis, mm: 1

Plotis, mm: 1

Gylis, mm: 1

Gylis, mm: 1

Gylis, mm: 1

Gylis, mm: 1

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Pristatymo terminas, d.d.: 5

Prijungimo diametras: 38.1

Prijungimo diametras: 38.1

Prijungimo diametras: 38.1

Prijungimo diametras: 38.1

Diametras 1, mm: 12.7

Diametras 1, mm: 12.7

Diametras 1, mm: 12.7

Diametras 1, mm: 12.7

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

Garantijos laikotarpis, mėn.: 24

### Aprašymas

#### Ypatumai:

- aukštos kokybės jungiamosios detalės iš "baltojo" kaliaus ketaus, kuris pasižymi tolygesniu nei "pilkojo" ketaus anglies pasiskirstymu tūryje. Tai sąlygoja šių detalių paviršių sukibimą su cinku cheminio cinkavimo metu;
- šios detalės skirtos naudojimui dujotiekio, vandentiekio bei naftos produktų sistemose;
- maksimalus darbinis slėgis tarp temperatūrų nuo -20 iki +120°C yra 25 bar, tarp +120 ir +300°C - nuo 20 iki 25 bar.

Nurodyti orientaciniai matmenys.