

Išorinė inverter split tipo dalis Toshiba Optimum (R32 freonas) 3,5/4,2 kW



Prekės kodas: W1TOS-RAS-35PAVSG-ND

Gamintojas: Array

Kategorija: Oro kondicionieriai > Šilumos siurbliai oras-oras

KAINA : 1 068,79 €

Apie prekę

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 630

Plotis, mm: 800

Gylis, mm: 300

Galia (kW) iki: 4.2

Efektyvumo klasė:

Efektyvumas: 4.42

Spalva:

Elektr. galia (W) iki: 2330

Tipas:

Maks. galia (kW) iki: 7.7

Apšildomas (vėdinamas) plotas (m2) iki: 75

Garantijos laikotarpis, m.: 2

Aprašymas

Toshiba Optimum su R32 freonu - garantuotas šildymas net ir prie žemesnės lauko temperatūros nei -25°C! A++ energetinio efektyvumo klasė, naujos kartos, draugiškesnis aplinkai freonas R32.

Ypatumai:

- efektyvus patalpų šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros;
- apsauga nuo užšalimo;
- dvigubo rotoriaus inverterinis kompresorius;
- unikali židinio funkcija;
- nuo +5 iki +13°C temperatūros palaikymo patalpoje funkcija;
- naudingo veikimo koeficientas EER vėsinimo režime: 3,93 (SEER - 6,8);
- naudingo veikimo koeficientas COP šildymo režime: 4,42 (SCOP 4,6);

Techninės charakteristikos:

- vėsinimo galia: 1,1-4,5 kW;
- šildymo galia: 1-7,7 kW;

Techninės charakteristikos vėsinimo režime:

- triukšmo lygis dB(A): 48;
- darbinės temperatūros: nuo -15 iki +46°C;
- oro kiekis m³/h: 2160;

Techninės charakteristikos šildymo režime:

- triukšmo lygis dB(A): 50;
- darbinės temperatūros: nuo -25 iki +24°C;
- oro kiekis m³/h: 2160;

Vamzdžių prijungimo skersmuo (dujos+skystis): 3/8"+1/4", minimalus/maksimalus vamzdžio ilgis, m:2/20, maksimalus aukščių skirtumas, m: 10;

Nurodyta tik išorinės dalies kaina

Vidinės dalies kodas - W1TOS -RAS-35PKVSG-ND

2 metų garantija.